



214 20

L'Espresso

L'Espresso

L'Espresso



ГАБАРИТЫ, мм

длина	10700
высота	2500
ширина	2500
С а з а	
колея передних колес	2100
колея задних колес	1800
след передний	1000
след задний	1000
(расстояние между осями)	10,4
ВЕСОМОСТЬ	
мест для сидения	40-42
ВЕС, кг	
сухой	6700
оборудованный	8000
полный	10000

ВЕС	без передка	без задка
Грузоподъемность снаряженного шасси	3100	6000
Грузоподъемность полного шасси	4300	8000

КУЗОВ

алюминий, высококачественный сварной; наружные обшивки дюралюминий; высококачественная дверь открываемая вручную.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

принудительная-через вытяжные решетки пола, через решетки крыши принудительная-через воздушную отопительную установку-воздушная установка ОВ-30.

СТОП-СВЕТ

принципная: выходящего типа от радиатора системы охлаждения двигателя в механической оболочке-высокачественной установке ОВ-30.

ПОДВЕСКА

передняя-эластичная, задняя-жесткая; дюралюминий с амортизаторами колесными; выхлоп-высокачественный, выхлопные, 4-х ступенчатые; амортизаторы-высокачественные; жесткий каркас уровня пола.

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

тип штурвал с рейкой на дюралюминии; шариковая рейка с зубчатой сектором с гидроусилителем ОВ-130.

ТОРМОЗА

воздушная-вакуумная на все колеса с пневмоприводом, разделены на передние и задние колеса; ручная-механическая дюралюминиевая, действующая на колеса задних тормозов.

ДВИГАТЕЛЬ

шасси ОВ-770
 тип-автомобильный, 4-х тактный, 7-образный, 6-цилиндровый
 дизельный-дизельный-высокачественный
 (мощность 87кВт, 4, 1200/1800
 объемом 6,4л.
 максимальная мощность, л.с. при 2000 об/мин. 120/1800
 максимальная крутящая момент, кг*м при 1500 об/мин. 47,5/1800

ТРАНСМИССИЯ

сцепление-двухдисковое, сухое.

КОРОБКА - ПЕРЕДАЧ

шасси МВ-204, пятиступенчатая; синхронизируемая, тридискковая;
 передаточные числа: 6,171; 3,402; 2,196; 1,01 0,773; 0,42,0,689

ЗАДНИЙ МОСТ

двухступенчатый с коническими редукторами; передаточное число-7,74.

Максимальная скорость, км/час. 90
 Расход топлива, л./100км. 42

ШЕШ

капитальное шасси, выхлопной трубой-высокачественной, размер 200-20(10,00-20).

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

система проводки-самостоятельная, питание от сети 12в.,
 мощность генератора 1200вт.; дюралюминий высококачественный;
 выхлоп высококачественный-высокачественный.

Радиосаборное-радиосредства с дополнительными микрофонными усилителями.