



итальянские  
стабилизаторы  
напряжения



# Центр Заказов Электротехники

**закажи прямо сейчас**

## Каталог E00000640

Предназначены для перевозки грузов в стесненных условиях по дорогам с твердым покрытием на промышленных предприятиях, складах, базах, портах, железнодорожных станциях и т. п. Обладают повышенной маневренностью, высокой экологической чистотой, низкими эксплуатационными расходами.

В конструкции электротележек ЭК202Б применены колеса с пневматическими шинами, в конструкции электротележек ЭК202 - колеса с массивными шинами, позволяющие передвижение в условиях механообрабатывающих и металлургических производств. Управление электротележками ЭК202, ЭК202Б рычажное, осуществляется водителем в положении "стоя".



### Технические характеристики

Параметры/Тип	ЭК-202	ЭК-202Б
Номинальная грузоподъемность, кг	2000	1600
Скорость передвижения с номинальным грузом, км/ч	7	9
Габаритные размеры, мм, не более:		
длина	3000	3000
ширина	1250	1250
высота грузовой платформы, мм, не более	600	660
Размеры грузовой платформы, мм	1250x2050	1250x2050
Дорожный просвет, мм, не менее	55	115
Радиус поворота по наружному краю платформы, мм, не более	3800	3800
Тип аккумулятора	Щелочной	Щелочной
Напряжение аккумуляторной батареи, В	36	36
Масса снаряженной электротележки, кг, не более	1500	1500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: **ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод"**