

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО КООРДИНАЦИИ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
И АВТОМОБИЛИ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК

ВЫДАЕТСЯ

МОСКВА 1962

АВТОМОБИЛИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ



АВТОДЕЗУСТАНОВКА ДУК-2 НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ 51А

Дезинфекционная установка системы Н. М. Комарона предназначена для дезинфекций и дезинсекций помещений, сельскохозяйственных животных и птиц, а также может быть использована для мытья животных, дезинфекции и дезинсекции складов сырья животного происхождения, территорий рынков, скотобойных площадок и пунктов, выставок, мест погрузки и выгрузки животных на железной дороге и пристанях, дезинсекции зернохранилищ, овощехранилищ и других помещений.

Кроме того, установка применяется для перевозки и подогрева воды, наполнения противоклещевых и противочесоточных ванн, а также для транспортировки дезинфицирующих и лекарственных жидкостей.

Дезинфекция с помощью установки может производиться холодными и горячими растворами дезинфицирующих средств.

Дезинфекция также производится растворами дезинсектантов или аэрозольным методом с применением дезинсектантов в органических растворителях.

Оборудование дезустановки

Цистерна для воды или рабочего раствора емкостью 1,0 м³.

Присмо-раздаточный трубопровод:

Два бачка для исходного дезинфицирующего раствора (в случае необходимости справа по ходу машины вместо бачка устанавливается баллон для жидкого газа, емкость каждого бачка 50 л).

Котел подогрева воды и дезинфицирующего раствора, емкостью 31 л, отопление котла дровяное.

Забирный (присосный) шланг для наполнения цистерны водой или другой жидкостью.

Раздаточный (выбрасывающий) шланг с наконечниками (рас-

пылителеми) для распыления воды или дезинфицирующего раствора и щеткой-душем для мытья животных.

Трубопровод вакуума всасывания воды из водоема или какой-либо емкости и исходного раствора из бачка в цистерну.

Трубопровод для распыления воды или дезинфицирующего раствора.

Трубопровод для обработки местности.

Аэрозольный распылитель системы Степанова и Коротких.

Ящики для шлангов, материалов, имущества и инструментов.

Бачки для химикатов.

Манометр для контроля за давлением в цистерне.

Компрессор с ресивером для поддержания давления в цистерне.

Термометр для измерения температуры нагрева жидкости в котле.

Манометр для контроля за давлением в ресивере.

Вес в снаряженном состоянии, кг	5000
Габаритные размеры, мм:	
длина	5500
ширина	2200
высота	3000

Оптовая цена, руб.— 2620.

Завод-изготовитель — *Калачинский механический завод Омского совнархоза.*



ВЕТЕРИНАРНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-51А

Амбулатория предназначена для быстрой доставки ветеринарных специалистов с биопрепаратами к месту заболевания сельскохозяйственных животных.