

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОГРЕЙДЕРОВ

Таблица П.3

Модель	Класс	Колесная формула	Двигатель	Мощность, кВт/л.с.	Длина отвала, м	Высота отвала, м	Угол срезаемого откоса, °	Боковой вынос, м	Угол складывания рамы, °	Радиус поворота, м	Скорость, км/ч	Масса, кг	Габаритные размеры: длина × ширина × высота, м	Производитель
АТЕК-421	100	1×2×3	СМД-17Н	73,6/100	3,242	0,6	90	н.д.	±20	н.д.	35	12000	н.д.	АТЕК, Киев
ГС-10.01	100	1×1×2	Д-243	59,6/81	2,73	0,47	90	0,5	±26	4,75	35	7500	7,14×2,44×3,33	Брянский Арсенал, Брянск
ГС-10.07	100	1×2×3	Д-245	77,2/105	3,04	0,47	45	0,6/0,4	±26	5,5	35	8950	7,28×2,52×3,33	
ГС-14.02	140	1×2×3	Д-442-25	99/135	3,74	0,62	90	0,8	±26	7,5	33	13500	9,34×2,5×3,475	
ГС-14.03	140	1×2×3	Deutz BF4M	117/160	3,66	0,63	90	0,7	±26	7,8	38	14650	10,2×2,55×3,65	
ГС-18.05	180	1×2×3	ЯМЗ-236Д4	121/165	3,74	0,63	90	0,6	±26	8,0	40	16650	10,86×2,55×3,59	
ГС-18.07	180	1×2×3	Deutz BF6M	147/200	4,27	0,7	90	0,7	±26	7,8	28	17900	10,2×2,55×3,665	
ГС-25.09	250	1×3×3	ЯМЗ-236БЕ2	176/240	4,27	0,7	90	0,7	±26	7,8	40	19500	10,2×2,55×3,665	
ГС-25.11	250	1×2×3	ЯМЗ-236БЕ2	176/240	4,88	0,8	90	0,8	±26	8,0	40	22950	10,23×2,974×3,8	
ГС-25.12	250	1×3×3	ЯМЗ-236БЕ2	176/240	4,88	0,8	90	0,8	±26	8,0	40	23100	10,23×2,974×3,8	
TG 140	140	1×2×3	Deutz BF4M	118/160	3,66	0,63	90	0,7	н.д.	н.д.	40,5	14650	9,4×2,53×3,69	
TG 180	180	1×2×3	Deutz BF6M	147/200	4,27	0,7	90	0,7	н.д.	н.д.	41,2	17900	9,4×2,53×3,69	
TG 200	250	1×3×3	Deutz BF6M	184/250	4,27	0,7	90	0,7	н.д.	н.д.	40,8	18700	9,4×2,53×3,69	
TG 250	250	1×3×3	Deutz BF6M	184/250	4,8	0,8	90	0,8	н.д.	н.д.	39,7	22800	10,5×2,67×3,78	
ДЗ-122Б	140	1×2×3	Deutz BF04M	104/141	3,744	0,632	90	0,8	±30	6,8	37	13500	10,2×2,5×3,62	
ДЗ-122Б-6	140	1×2×3	ЯМЗ-236М2	132/180	3,744	0,632	90	0,8	±30	6,8	37	14300	9,79×2,5×3,62	
ДЗ-122Б-7	140	1×2×3	ЯМЗ-236М2	132/180	3,744	0,632	90	0,8	–	н.д.	37	13900	9,79×2,5×3,62	
ДЗ-298	250	1×2×3	Deutz BF06M	179/244	4,6	0,80	90	1,09	±25	8,0	47	24000	12,3×3,22×3,985	ЧСДМ, Челябинск
А-120	140	1×2×3	А-01МС-3	99/135	3,7	0,65	90	0,83	±25	8,5	40	15690	10,77×2,55×3,79	
А-120.1	140	1×2×3	ЯМЗ-236М2	132/180	3,7	0,65	90	0,83	±25	8,5	40	15690	10,03×2,55×3,79	
ДЗ-98ВЗ	250	1×3×3	ЯМЗ-238НДЗ	173/235	4,1	0,70	90	0,9	–	18,0	46,7	21800	11,0×3,25×4,0	
ДЗ-98М	250	1×3×3	ЯМЗ-238НДЗ	173/235	4,1	0,70	90	0,9	–	18,0	39	20800	11,0×3,084×4,0	