

ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ГАЗель NEXT. Бортовая группа



- Современные технические решения
- Гарантия 3 года или 150 000 км, интервал ТО – 20 000 км
- Оцинкованная кабина, гарантия от сквозной коррозии 8 лет
- Низкая стоимость владения и быстрый срок окупаемости
- Кабина на 3 или 7 мест
- Мощный экономичный дизель Cummins, новый бензиновый двигатель Evotech, битопливные модификации с ГБО
- Объем перевозимых грузов до 22 м³. Более 150 видов специальной техники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: A21R22/A21R23, A21R32/A21R33, A22R22/A22R23, A22R32/A22R33

Модель	A21R22/ A21R23	A21R32/ A21R33	A22R22/ A22R23	A22R32/ A22R33
Колесная формула	4x2	4x2	4x2	4x2
Полная масса, кг	3500	3500	3500	3500
Масса снаряженного автомобиля, кг	2040/1930	2290/2180	2200/2090	2320/2210
База, мм	3145	3745	3145	3745
Длина автомобиля, мм	5630	6709	5630	6373
Колея передних колес	1750	1750	1750	1750
Колея задних колес	1560	1560	1560	1560
Дорожный просвет, мм	170	170	170	170
Радиус поворота, мм	5,7	6,5	5,7	6,5
Максимальный подъем, %	26	26	26	26
Угол свеса передний/задний, град.	22/16	22/11	22/16	22/15
Длина грузового отсека, мм	3090	4168	2339	3090
Ширина грузового отсека, мм	2078	2078	2078	2078
Высота грузового отсека, мм	1900	1900	1900	1900
Количество мест, всего	3	3	7	7

ДВИГАТЕЛИ

Модель	ISF2.8s4129P	ISF2.8s4R148	A274
Тип	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха		Бензиновый, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное		4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	94x100		96,5x92
Рабочий объем цилиндров, л	2,8		2,69
Степень сжатия	16,5		10
Максимальная мощность, кВт (л. с.)	88,3 (120) при 3600 об/мин	110 (149,6) при 3400 об/мин	78,5 (106,8) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)	270 (27,5) при 1400–3000 об/мин	330 (33,6) при 11800–2600 об/мин	220,5 (22,5) при 2200–2500 об/мин

