

АВТОКРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КС-4574

Предназначен для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Изготовитель – АО "Дрогобычский автокрановый завод".



Технические характеристики

Базовое шасси	КамАЗ-53213, КамАЗ-53212
Грузоподъемность, т	20
Тип стрелы	телескопическая трехсекционная
Вылет стрелы, м	3-18,5
Максимальная высота подъема на основной стреле, м	10,2-21,5
Длина стрелы, м	9,7-21,7
Скорость подъема-опускания груза, м/мин	0,3-24
Максимальная транспортная скорость, км/ч	60
Масса, кг	21140
Габариты в транспортном положении, мм	12000 x 2500 x 3550

АВТОКРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КС-4574А

Предназначен для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Изготовитель – АО "Дрогобычский автокрановый завод".



Технические характеристики

Базовое шасси	КрАЗ-250
Грузоподъемность, т	22,5
Тип стрелы	телескопическая трехсекционная
Вылет стрелы, м	2,4-18,4
Максимальная высота подъема на основной стреле, м	21,5
Длина стрелы, м	9,7-21,7
Скорость подъема-опускания груза, м/мин	0,3-24
Максимальная транспортная скорость, км/ч	67
Масса, кг	23000
Габариты в транспортном положении мм	12000 x 2500 x 3600