

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,
АВТОПОГРУЗЧИКИ,
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ
СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1976 года

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

Москва 1976

Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б (6x4) группы А выпускается кременчугским автомобильным заводом им. 50-летия Советской Украины (производственное объединение АвтоКрАЗ) с 1966 г.



Полезная нагрузка, кг	12 000
Масса снаряженного автомобиля, кг	11 000
Полная масса, кг	23 165
Распределение полной массы, кг:	
через переднюю ось	4515
через заднюю тележку	18 650
Габаритные размеры, мм	8100x2640x2830
База, мм	4080+1400
Колея колес, мм:	
передних	1950
задних	1920
Наименьший дорожный просвет, мм	290
Двигатель	ЯМЗ-238, дизельный

число и расположение цилиндров	8, V-образное
рабочий объем, л	14,86
номинальная мощность, л.с.	240 при 2100 об/мин
наибольший крутящий момент, кгс·м	90 при 1500 об/мин
Сцепление	ЯМЗ-238, 2-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач	ЯМЗ-236Н, механическая, 5-ступенчатая
передаточные числа	5,26; 2,90; 1,52; 1,00; 0,664; з.х. 5,48
Раздаточная коробка	механическая; объединена с 2-ступенчатой дополнительной коробкой и межосевым дифференциалом
передаточные числа	2,28; 1,23
Главная передача	двойная; 8,21
Рулевой механизм	2-ступенчатый: винт - шариковая гайка и рейка - зубчатый сектор
усилитель	гидравлический
Тормоза:	
рабочий	с пневматическим приводом
стояночный	трансмиссионный
вспомогательный	дрессельного типа, с пневматическим приводом
Подвески:	
передняя	зависимая, рессорная
задняя	балансирная, рессорная
Шины	320-508 (12.00-20)
Платформа	металлическая, ковшового типа
объем (геометрический), м ³	6,0
направление разгрузки	назад

время подъема платформы, с	20
Наибольшая скорость, км/ч	68
Путь торможения со скорости 40 км/ч, м	19,9
Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км	38

МоАЗ-6401-9585

45 2214 1001

Самосвальный автопоезд для подземных работ МоАЗ-6401-9585 выпускается могилевским автомобильным заводом им. С.М. Кирова (производственное объединение БелавтоМАЗ) с 1971 г.



Состав автопоезда	1-осный тягач МоАЗ-6401 и 1-осный полуприцеп 9585
Полезная нагрузка, кг	20 000
Масса снаряженного автомобиля, кг	18 000
Полная масса автопоезда, кг	38 000