



Завод-изготовитель	Состояние производства	Степень отработки КД	Цена, тыс. руб.
АО "ГАЗ"	Серийное с 1982 г.	Код по КВТ Д2 20 0271 Л	

Назначение: Для перевозки пассажиров по дорогам с усовершенствованным покрытием

КРАТКАЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Масса в снаряженном состоянии, т	1,45
Грузоподъемность, т:	
по шоссе	
по грунтовым дорогам	
Число мест в кабине/на платформе	5
Масса буксируемого прицепа/полуприцепа, т:	0,5
по шоссе	
по грунтовым дорогам	
Двигатель: тип	Бензиновый
марка	ЗМЗ-4022.10
мощность, кВт (л. с.)	75 (102)
Максимальная скорость, км/ч	150
Контрольный расход топлива, л/100 км ( $v = 80$ км/ч)	8,5
Запас хода по контрольному расходу, км	750
Емкость топливных баков, л	70
Наименьший радиус поворота, м	5,8
Преодолеваемые препятствия:	
подъем, град %	30
косогор, град	
ширина рва, м	
водная преграда	
Размер шин	205/70P 14
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ):	
передних	0,2(2,0)
задних	0,2(2,0)
Лебедка: тяговое усилие, кН (тс)	Отсутствует
длина троса, м	
Авиатранспортабельность (тип самолета/вертолета)	
Гарантийный срок, лет	
Гарантийная наработка, км	50000

ОСНОВНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ И ПРИКАЗЫ

на опытную разработку	о принятии на вооружение	по организации производства