

Основные технические характеристики автомобилей с кузовами типа „фургон“

Показатели	Марка (модель) автомобиля									
	ИЖ-2715	„Москвич“		ЕрАЗ-762А	УАЗ		ГЗСА			
		433ИЭ	434ИЭ		451М	452	891	893А	895	3721
Базовый автомобиль	412	408	412	ГАЗ-21, РАФ-977Д	УАЗ		52-01		53А	
Грузоподъемность (полезная нагрузка), кг . .	350	400	400		1000	1000	800	2000	2000	3000
Масса автомобиля, кг:										
сухая	1020	960	960	1400	1430	1565	3080	3050	—	—
в снаряженном состоянии	1100	1010	1040	1500	1540	1720	3300	3250	4250	4270
полная	1600	1560	1590	2650	2690	2670	5450	5400	7400	7400
Распределение массы на оси, кг:										
а) снаряженного автомобиля:										
переднюю	—	540	560	880	860	990	1350	1315	—	—
заднюю	—	470	480	620	680	730	1950	1935	—	—
б) полной:										
переднюю	645	730	640	1190	1190	1260	1690	1620	1820	1800
заднюю	955	830	950	1460	1500	1410	3760	3780	5580	5600
Габаритные размеры, мм:										
длина	4120	4090	4090	5058	4360	4360	6460	6460	6450	6380
ширина	1550	1550	1550	1790	1940	1940	2500	2500	2315	2470
высота		1500	1500	2060	2040	2090	3120	3460	3730	3170
Внутренние размеры кузова, мм:										
длина	—	2050 ¹	2050 ¹	3300 ¹	2733	2730	3750	3750	3700	3680
ширина	—	936 ²	936 ²	1640	1818	1820	2214	2214	2140	2230
высота	1170	890	890	1385	1315	1320	1800	2100	2280	1900
Погрузочная высота, мм		550	550	650	700	740	1250	1260	1300	1300

¹ Размеры грузового отделения при открытой нижней створке.

² Ширина по полу в числителе — наименьшая, в знаменателе — наибольшая.

Показатели	Марка (модель) автомобиля									
	ИЖ-2715	„Москвич“		ЕрАЗ-762А	УАЗ		ГЗСА			
		433ИЭ	434ИЭ		451М	452	891	893А	3705	3721
Площадь грузового отделения, м ²	—	—	—	5,4	4,95	4,95	8,3	8,3	—	—
Объем грузового отделения, м ³	2,6	—	1,5	7,3	6,5	6,5	14,5	17,3	—	—
Проемы дверей в свету, мм:										
ширина	—	—	—	966	$\frac{1330^3}{1370}$	$\frac{1330^3}{1370}$	2170 ⁴	2170	—	—
высота	—	—	—	1200	1140	1140	1690	2000	—	—
Угол открывания дверей, град.	—	—	—	180	180	180	$\frac{180^5}{270}$	270	—	—
База, мм	2400	2400	2400	2700	2300	2300	3700	3700	3700	3700
Колея колес, мм:										
передних	1247	1247	1247	1410	1442	1442	1577	1577	1630	1630
задних	1237	1237	1237	1420	1442	1442	1650	1650	1690	1690
Наименьший дорожный просвет, мм	193	193	193	205	220	220	245	245	265	265
Наименьший радиус поворота, м	—	5,25	5,25	6,5	6,0	6,0	8,9	8,9	8,0	8,0
Угол свеса, град.:										
передний	—	36	36	27	34	36	41	41	—	—
задний	—	23,5	23,5	18	29	30	24	24	—	—
Мощность двигателя, л. с./об/мин	$\frac{75}{5800}$	$\frac{50}{4750}$	$\frac{75}{5800}$	$\frac{75}{4000}$	$\frac{72}{4000}$	$\frac{72}{4000}$	$\frac{75}{2800}$	$\frac{75}{2800}$	$\frac{115}{3200}$	$\frac{115}{3200}$
Наибольшая скорость, км/ч	115	100	115	110	100	95	70	70	85	85
Путь торможения, м, при скорости, км/ч	—	53/70	53/70	6/30	53/70	6/30	8/30	8/30	27/50	8/30
Контрольный расход топлива, л/100 км	—	9,2	9,2	12	12	13	21	21	24	24

Примечание. Другие автомобили с кузовами типа „фургон“ показаны в табл. 30—32.

³ В числителе—ширина сверху, в знаменателе — внизу; ширина боковой двери — 850 мм, высота — 1360 мм.

⁴ Ширина и высота задней двери; ширина боковой двери — 1000 мм, высота — 1620 мм.

⁵ В числителе — угол открывания боковой двери, в знаменателе — задней двери.