

МАШИНА ВАКУУМНАЯ КО-520

Предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и колодцев от жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ, и последующей их транспортировки к месту утилизации. Выгрузка цистерны производится принудительно или самотеком. Машина оборудована сигнально-предохранительным устройством для предотвращения переполнения цистерны. Изготовитель – АО "Арзамасский завод коммунального машиностроения".



Технические характеристики

Базовое шасси	ЗИЛ-433362, ЗИЛ-432902
Вместимость цистерны, м ³	5,0
Максимальная глубина всасывания, м	4,0
Максимальное разрежение в цистерне, МПа (атм)	0,08 (0,8)
Производительность вакуум-насоса, м ³ /ч	360
Время наполнения цистерны, мин	3-5
Полная масса, кг	11000
Габаритные размеры, мм	7600 x 2500 x 2850

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-432900 (В43009)

Предназначен для перевозок грузов по дорогам общей сети. Платформа деревянная. Кабина металлическая с термоизоляцией, трехместная. Изготовитель – АМО "ЗИЛ".



Технические характеристики

Базовое шасси	ЗИЛ-432902 (4x2)
Грузоподъемность, кг	6000
Снаряженная масса, кг	4475
Полная масса, кг	11000
на переднюю ось	3000
на заднюю ось	8000
Двигатель	Д-245.20 ММЗ, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	77 (104,5)
Максимальная скорость, км/ч	70
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	17,0
Внутренние размеры платформы, мм	3752 x 2326 x 575
Колесная база, мм	3800
Дорожный просвет, мм	230
Габаритные размеры, мм	6755 x 2500 x 2580

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-432910 (43330А)

Предназначен для перевозок грузов по дорогам общей сети. Платформа деревянная. Кабина металлическая, с термоизоляцией, трехместная. Изготовитель – АМО "ЗИЛ".



Технические характеристики

Базовое шасси	ЗИЛ-432912 (43331А)
Колесная формула	4x2
Грузоподъемность, кг	6000
Снаряженная масса, кг	4615
Полная масса, кг	11000
на переднюю ось	3000
на заднюю ось	8000
Двигатель	ЗИЛ-0550, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	97 (132)
Максимальная скорость, км/ч	90
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	17,5
Внутренние размеры платформы, мм	3752 x 2326 x 575
Колесная база, мм	3800
Дорожный просвет, мм	230
Габаритные размеры, мм	6755 x 2500 x 2580

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-433360 (В43336)

Предназначен для перевозок грузов и буксировки прицепов. Платформа деревянная. Кабина трехместная, с термоизоляцией. Изготовитель – АМО "ЗИЛ".



Технические характеристики

Базовое шасси	ЗИЛ-433362 (4x2)
Грузоподъемность, кг	6000
Снаряженная масса, кг	4475
Полная масса, кг	11000
на переднюю ось	3000
на заднюю ось	8000
Масса буксируемого прицепа, кг	8000
Двигатель	ЗИЛ-508.10, карб.
Мощность, кВт (л.с.)	110 (150)
Максимальная скорость (автопоезда), км/ч	90 (80)
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	26,5 (35,5)
Внутренние размеры платформы, мм	3752 x 2326 x 575
Колесная база, мм	3800
Дорожный просвет, мм	230
Габаритные размеры, мм	6755 x 2500 x 2580