

# 1976

АВТОМОБИЛИ,  
АВТОБУСЫ,  
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,  
АВТОПОГРУЗЧИКИ,  
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ  
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА



МОСКВА 1976

Производительность при раздаче топлива с механическим приводом, л/мин	40
Производительность при раздаче топлива с ручным приводом, л/мин .....	10
Наибольшая скорость, км/ч	90
Путь торможения со скорости 50 км/ч, м .....	27
Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км .....	28

3608(АТЗ-2,4-52)

45 2142 2026

Автомобиль топливозаправщик 3608(АТЗ-2,4-52) (4x2) группы Б (на шасси ГАЗ-52-01) выпускается заводом автомобильных заправочных агрегатов "Автоагрегат" (г. Одесса) с 1970 г.



Рабочая емкость цистерны, л .....	2400
Масса снаряженного автомобиля, кг .....	3305
Полная масса, кг .....	5345

Распределение полной массы, кг:	
через переднюю ось .....	1520
через задний мост .....	3820
Габаритные размеры, мм ...	6110x2160x2190
Наименьший дорожный просвет, мм .....	245
Двигатель .....	ГАЗ-52-01, карбюраторный
число и расположение цилиндров .....	6, рядное
рабочий объем, л .....	3,48
наибольшая мощность, л.с. ....	75 при 2800 об/мин
Сцепление .....	1-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач .....	механическая, 4-ступенчатая
Главная передача .....	коническая, со спиральными зубьями
Рулевой механизм .....	глобоидальный червяк и 2-ребровой ролик
Тормоза:	
рабочий .....	с гидравлическим приводом
стояночный .....	трансмиссионный
Подвески .....	зависимые, рессорные
Шины .....	7.50-20; 200-20; 220-508; 200-508P
Цистерна .....	эллиптическая
габаритные размеры, мм	2952x1400x770
количество секций .....	1
время заполнения и слива с помощью насоса, мин .....	15
Наибольшая скорость, км/ч	70
Путь торможения со скорости 30 км/ч, м .....	8
Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км .....	21