

КАТОК САМОХОДНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ ДУ-63-1

Предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий, щебеночных, песчано-гравийных оснований. Изготовитель – АО "Раскат".



Технические характеристики

Масса, кг	8500
Ширина уплотняемой полосы, м	1,7
Диаметр вальцов, мм	1200
Статическая линейная нагрузка, кг/см	25,0
Скорость движения, км/ч	0-7
Двигатель	Д-144-09, диз
Мощность, кВт (л.с.)	44 (60)
Габаритные размеры, мм	3920 x 2040 x 3450

КАТОК САМОХОДНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ДУ-63

Предназначен для уплотнения асфальтобетонных покрытий, щебеночных, песчано-гравийных оснований. Изготовитель – АО "Раскат".



Технические характеристики

Масса, кг	10500
Ширина уплотняемой полосы, м	1,7
Диаметр вальцов, мм	1200
Статическая линейная нагрузка, кг/см	33,0
Вынуждающая сила при частоте 25 Гц, кг	7500
Вынуждающая сила при частоте 40 Гц, кг	6500
Амплитуда колебаний при частоте 25 Гц, мм	1,2
Амплитуда колебаний при частоте 40 Гц, мм	0,5
Скорость движения, км/ч	0-10
Двигатель	Д-243, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	57,4 (78)
Габаритные размеры, мм	3920 x 2040 x 3450