

# **СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА**

## **КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК**

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,  
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**

**МОСКВА  
1998**

## МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ КО-512

Предназначена для профилактической очистки канализационных сетей и устранения в них аварийных засоров. Может использоваться для мойки дорожных покрытий. Специальное оборудование состоит из цистерны, водяного насоса, барабана с рукавом высокого давления, пульта управления и набора размывочных головок. Комплектуется монитор-пистолетом. Изготовитель – АО "Арзамасский завод коммунального машиностроения".



### Технические характеристики

Базовое шасси .....	КамАЗ-53212/53213
Объем цистерны, м <sup>3</sup> .....	9,05
Масса загружаемой воды, кг .....	9050
Производительность насоса, м <sup>3</sup> /ч .....	10
Максимальное давление, МПа (атм) .....	16 (160)
Диаметр очищаемых труб, мм .....	150-1000
Длина рукава, м .....	100
Масса полная, кг .....	20500
Габаритные размеры, мм .....	8500 x 2500 x 3100