

Подвижные средства
транспортировки и заправки горючим
и маслом наземной техники

АВТОТОПЛИВОЦИСТЕРНА

АЦ-8-200



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Базовое шасси	МА8-200
Эксплуатационная емкость цистерны, л	8000
Вес в снаряженном состоянии, кг	7125
Полный вес с топливом (уд. вес 0,84), кг	13845
Габаритные размеры, мм:	
длина	7320
ширина	2705
высота	2680
Насос ручной № 3, производительность, л/мин	30
Число рукавов:	
сливных	1
раздаточных	1

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ТЗ-200



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Базовое шасси _____	МАЗ-200
Эксплуатационная емкость цистерны, л _____	7000
Вес в снаряженном состоянии, кг _____	7850
Полный вес с топливом (уд. вес 0,75), кг _____	13100
Габаритные размеры, мм:	
длина _____	7700
ширина _____	2650
высота _____	2700
Насос СЦД-20-24, производительность, _____ л/мин _____	750
Число рукавов:	
_____ раздаточных _____	2

x/
Используется также в ВЭС