

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель командующего
ВВС Красной Армии
генерал-лейтенант
инженерно-авиационной службы

РУДЕНКО А. Г.

РУКОВОДСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОБЕНЗОЗАПРАВЩИКОВ

2. Основные технические данные автобензозаправщиков БЗ-35, БЗ-38, БЗ-38У, БЗ-39, БЗ-42 на шасси ГАЗ-АА и бензоперекачной установки БПУ-42 на шасси ГАЗ-АА

№ по пор.		Типы автобензозаправщиков					
		БЗ-35	БЗ-38	БЗ-38У	БЗ-39	БЗ-42	БПУ-42
1	Шасси	ЗИС-6	ГАЗ-3А	ГАЗ-3А	ЗИС-5	ГАЗ-АА	Устанавливается на автоавиа-стартере или автомашине ГАЗ-АА
2	Габариты:						
	длина	6230 мм	5475 мм	5260 мм	6150 мм	4650 мм	
	ширина	2230 »	2040 »	2040 »	2200 »	2050 »	
	высота	2230 »	2200 »	2150 »	2340 »	2150 »	
3	Вес:						
	полный вес машины без нагрузки	5220 кг	3200 кг	3290 кг	4140 кг	2315 кг	
	вес машины в рабочем состоянии с полной нагрузкой	7770 »	4350 »	4800 »	6150 »	3445 »	
4	Ёмкости:						
	ёмкость цистерны	3200 л	1500 л	2050 л	2500 л	1500 л	—
	ёмкость бензинового бака мотора	100 »	40 »	40 »	60 »	40 »	—
5	Отбор мощности для насоса (число скоростей валика отбора мощности)						
		4 вперёд 1 задняя	4 вперёд 1 задняя	4 вперёд 1 задняя	4 вперёд 1 задняя	1 передняя —	

№ по пор.		Типы автобензозаправщиков					БПУ-42
		БЗ-35	БЗ-38	БЗ-38У	БЗ-39	БЗ-42	
7	Управление заправкой	Централизованное, из задней кабины управления	Централизованное из кабины водителя	Централизованное из кабины водителя	Централизованное из кабины водителя	Централизованное из кабины водителя	
8	Фильтрация горючего	Механическая с отделением механических примесей и воды (фильтр завода «Красный факел»)	Механическая с отделением механических примесей и воды	То же, что у БЗ-38	То же, что у БЗ-38	Механическая с отделением механических примесей и воды	То же, что у БЗ-38
9	Пропускная способность фильтра	200 л/мин	200 л/мин	200 л/мин	200 л/мин	200 л/мин	200 л/мин
	Шланги:						
	1) раздаточные	2 шланга \varnothing 38 мм и длиной 0 7,5 м	1 шланг \varnothing 38 мм и длиной 7,5 м	1 шланг \varnothing 38 мм и длиной 7,5 м	2 шланга \varnothing 38 мм и длиной по 7,5 м	1 шланг \varnothing 38 мм и длиной 7,5 м	1 шланг \varnothing 38 мм и длиной 8 м
	2) для приёма	1 шланг \varnothing 65 мм и длиной 6 м с приёмной сеткой	1 шланг \varnothing 65 мм и длиной 10 м	1 шланг \varnothing 65 мм и длиной 10 м	1 шланг \varnothing 65 мм и длиной 10 м	1 шланг \varnothing 50 мм и длиной 8 м	1 шланг \varnothing 50 мм и длиной 8 м
	3) для перекачки	1 шланг \varnothing 50 мм и длиной 6 м	1 шланг \varnothing 50 мм и длиной 8 м	1 шланг \varnothing 50 мм и длиной 8 м	1 шланг \varnothing 50 мм и длиной 8 м	Нет	Нет