

С. 741

4

206463

СПРАВОЧНИК ПО ПОГРУЗОЧНО- РАЗГРУЗОЧНЫМ И ТРАНСПОРТНЫМ РАБОТАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Под редакцией
проф. ГРИНЕВИЧА Г. П.

УДК 1866 г.

БИБЛИОТЕКА
Краснодарского института
пищевой промышленности

с
1-0
[Signature]



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛАМ
Москва — 1962

Показатели	Единица измерения	Блейхерт, КТС-3		ЛЗА-4030
		Длина стрелы в м		
		6,5	8,5	3,6
		с выносными опорами		без вынос
Грузоподъемность при вылете крюка:				
наименьшем	тс	3	3,5	1,5
наибольшем	"	0,75	1,2	0,5
Вылет крюка:				
наименьший	м	2,5	3,5	—
наибольший	"	5,5	8,5	—
Высота подъема крюка наибольшая	"	6,5	13,35	6
Скорость подъема крюка	м/мин	10	2,3—16,2	—
Емкость грейферного ковша	м ³			
Скорость:				
подъема грейфера	м/мин			
вращения платформы	об/мин	11	0,6—2,2	—
Двигатель:				
марка	—	ЗИЛ-120		ЗИЛ-164
мощность	л. с.	90		97
число оборотов	об/мин	2 400		2 800
Вес крана	т	7,03	8,8	—
Скорость передвижения крана:				
с грузом до 2 т	км/час			—
без груза	"	До 50		—