

Ножничный дизельный подъемник Haulotte H 15 SX

Технические характеристики

Максимальная рабочая высота, м	15
Максимальная грузоподъемность, кг	500
Вес подъемника, кг	6340
Тип двигателя	Diesel 32 hp - 24 kW
Максимальная высота платформы, м	13
Длина подъемника, м	4,18
Ширина подъемника, м	2,25
Высота в транспортном положении (с ограждением), м	2,77
(D) Колесная база, м	2,75
(E) Дорожный просвет, см	27
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвигаемыми секциями), м	3,91 x 1,81
Угол преодоления подъема, град	40
Скорость движения, км/ч	1,6 / 6
Время подъема/ опускания платформы, сек	46/57
Тип шин	10 x 16,5"
Внешний радиус поворота, м	5,90
Объем гидравлического бака, л	100
Объем топливного бака, л	65



- Дизельные самоходные подъемники ножничного типа
- Увеличенная рабочая платформа – 6 м
- Гидравлическая блокировка дифференциала
- Отличные внедорожные свойства - дорожный просвет 35 см, полный привод
- Небольшой поворота позволяет работать в самых стесненных условиях радиус
- Датчик перегруза на рабочей платформе

Стандартная комплектация:

- «Тихий» двигатель Hatz
- Полный привод, управление на передние колеса
- Сигнал угла наклона - 5°
- Две выдвигаемые секции - 1 м каждая
- Датчик перегрузки на рабочей платформе
- Стартерная батарея 12В – 95Ач
- Генератор 14 В – 59Ач
- Съёмная панель управления
- Счетчик моточасов
- Гудок
- Буксировочные крюки/ подъемные проушины
- Крючки для ремней безопасности
- Аварийное устройство ручного опускания
- Шины с пенным наполнением
- Гидравлические стабилизаторы
- Автоматически регулирующиеся аутригеры

Дополнительные опции и аксессуары

- Сигнал оповещения о начале движения
- Силовая розетка на рабочей платформе
- Широкие шины 12 x 16,5
- Автоматически регулирующиеся аутригеры
- Складывающиеся перила
- Рабочее освещение
- Проблесковый маячок