

## Автопоезд-плетевоз МЗКТ-79096+90011/013



- Грузоподъемность автопоезда 55 000...75 000 кг
- Мощность двигателя 470 л.с.
- Максимальная скорость 70 км/ч



Колесная формула автомобиля	8x8
Масса перевозимого груза, кг	50000 / 68000
Полная масса автопоезда, кг	80000 / 99000
Допустимая осевая масса, кг: тягача полуприцепа	12500 18000 / 27500
Нагрузка на коник тягача, кг	21000
Нагрузка на коник прицепа-ропуска, кг	29000 / 47000
Максимальная скорость автопоезда, км/ч	70
Минимальный радиус поворота тягача, м	15
Удельная мощность, кВт/т (л.с./т)	4,3(5,9) / 3,5(4,8)
Емкость топливных баков, л	770
Запас хода по контрольному расходу топлива, км	700 / 600
Максимальный преодолеваемый подъем полной массой, %	30 / 25
Глубина преодолеваемого брода, м	1,0
Двигатель	ТМЗ-8424.10
Мощность, кВт (л.с.)	346кВт (470л.с.)
Сцепление	ЯМЗ-151-10, 2-х дисковое
КПП	МЗКТ-202, 9-скоростная механическая
Раздаточная коробка	Двухскоростная, с блокируемым межосевым дифференциалом
Мосты	Разрезные, с центральными редукторами и колесными передачами, с межосевым и межколесными дифференциалами с принудительной блокировкой и самоблокирующиеся
Шины: тягача (с регулируемым давлением воздуха) полуприцепа	1500x600-635, с протектором повышенной проходимости 18 R20
Габаритные размеры, мм: длина (с длиной трубы 36м) ширина (по прицепу-ропуску) высота	41000 3070 (3280) 3760



## M3KT-79096-010+90013-011

