

УДК 621+624+625+628+648+693

Авторы:

Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В.

Руководитель авторского коллектива:

Н.А. Манаков

Строительная, дорожная и специальная техника.

Краткий справочник / Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В.

– М.: АО "ПРОФТЕХНИКА", 1998. – 640 с.: ил.

В настоящем издании приведены краткие сведения об отечественных строительных, дорожных и специальных машинах, представленных на рынке Российской Федерации и других стран СНГ.

Для широкого круга специалистов.

УДК 621+624+625+628+648+693

© Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В., 1998

© АО "ПРОФТЕХНИКА", 1998

Издание осуществлено при участии ООО "МИК"

ISBN 5-87902-090-8

БУЛЬДОЗЕР ДЗ-186

Предназначен для разработки и перемещения грунта, устройства выемок, возведения насыпей, засыпки котлованов и траншей, расчистки снега на дорогах и вне дорог, планировки площадок. Дополнительное оборудование: планировщик, рыхлитель, укладчик, погрузчик. Изготовитель – АО "Челябинский завод дорожных машин им. Колющенко".



Технические характеристики

Базовый трактор	ДТ-75Н
Максимальное тяговое усилие, кН (тс)	36.5 (3.7)
Двигатель	СМД-18Н
Мощность, кВт (л.с.)	70 (95)
Ширина отвала, мм	2520
Ширина планировщика, мм	2520
Число зубьев рыхлителя	1-3
Грузоподъемность укладчика, кг	1000
Грузоподъемность погрузчика, кг	1500
Вместимость ковша погрузчика, м ³	0.85
Габаритные размеры, мм	5000 x 2520 x 2650

БУЛЬДОЗЕР ДЗ-42В

Предназначен для разработки и перемещения грунтов I-II категорий, устройства траншей и котлованов, возведения насыпей, перемещения сыпучих (нерудных) строительных материалов, расчистки дорог от снега. Изготовитель – АО "Волгоградский тракторный завод"



Технические характеристики

Базовый трактор	ДТ-75Н-РС2
Максимальное тяговое усилие, кН (тс)	36,5 (3,7)
Двигатель	СМД-18Н
Мощность, кВт (л.с.)	70 (95)
Тип отвала	неповоротный
Ширина отвала, мм	2520
Высота отвала, мм	800-950
Подъем отвала, м	0,5
Заглубление отвала, м	0,41
Масса, кг	7390
Габаритные размеры, мм	4980 x 2520 x 2650