

ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦЕМЕНТОВОЗЫ ТЦ-11Б и ТЦ-11Б-1

Предназначены для погрузки, транспортировки по дорогам I-III категорий и разгрузки бестарного цемента. Цистерна цилиндрическая, стальная, наклонена назад для улучшения разгрузки, имеет один загрузочный люк. Разгрузка цемента пневматическая, с помощью компрессора, установленного на раме тягача. Изготовитель – АО "Бецема".



Технические характеристики

Базовый тягач	КаМАЗ-5410, МАЗ-5433, КрАЗ-6444
Модель	ТЦ-11Б ТЦ-11Б-1
Вместимость цистерны, м ³	12,0 11,7
Грузоподъемность, кг	15000 14700
Диаметр загрузочного люка, мм	400 400
Внутренний диаметр цистерны, мм	1600 1600
Производительность компрессора, м ³ /мин	7,5 7,5
Производительность пневморазгрузки, кг/мин	1100 1100
Время разгрузки цистерны, мин	15 15
Дальность подачи цемента, м	32 32
Высота подачи цемента, м	15 15
Снаряженная масса, кг	4650 4704
Полная масса, кг	19650 19404
Габаритные размеры полуприцепа, мм	6530 x 2500 x 3700