



## GRW 280-24 / GRW 280-28

**GRW 280-24** - Пневмоколесный каток

**GRW 280-28** - Пневмоколесный каток



- ▶ Простая балластировка
- ▶ Просторная кабина
- ▶ Простой доступ к точкам технического обслуживания
- ▶ Оптимальный обзор, обзор внешних кромок шин
- ▶ Понятный дисплей
- ▶ Транспортная высота менее 3 м
- ▶ Регулируемое сиденье водителя, поворачиваемое на +/- 90°



# GRW 280-24 / GRW 280-28

GRW 280-24 - Пневмоколесный каток  
GRW 280-28 - Пневмоколесный каток



## GRW 280-24

## GRW 280-28

### Весовые характеристики

Базовый вес без кабины, без ROPS	кг	22395	25945
Рабочий вес с ROPS	кг	23135	26690
Рабочий вес с кабиной	кг	23275	26830
Рабочий вес, максимальный	кг	26500	28300
Нагрузка на ось, переднюю / заднюю	кг	11910/11365	13955/12875
Нагрузка на колесо, переднее/заднее	кг	2977,5/2841,25	3488,75/3218,75

### Размеры машины

Макс. рабочая ширина	мм	2084	2084
Боковой выступ, левый/правый	мм	30/30	30/30
Дорожный просвет, центр	мм	200	200
Радиус поворота по внутр. колее	мм	5640	5640
Размер шин, передних/задних		11.00-R20/11.00-R20	11.00-R20/11.00-R20

### Дизельный двигатель

Производитель		DEUTZ	DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V	TCD 2012 L04 2V
Число цилиндров		4	4
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		100,0/136,0/2300	100,0/136,0/2300
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		100,0/134,0/2300	100,0/134,0/2300
Экологические стандарты ЕС / США		EU Stage IIIA / EPA Tier 3	EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Топливный бак, вместимость	L	235	235

### Трансмиссия

Гидростатическая, спереди/сзади		-/гидромотор	-/гидромотор
Скорость, плавно регулируемая	км/час	0-19,0	0-19,0
Преодолеваемый уклон, с балластом/ без балласта%		25/35	25/35

### Рулевое управление

Управление, тип		поворот колес одной оси двумя группами гидростатич., рулевое колесо	поворот колес одной оси двумя группами гидростатич., рулевое колесо
Управление, приведение в действие			
Угол поворота +/-	°	30	30
Угол осцилляции +/-	°	2	2

### Система орошения

Орошение водой, тип		давление	давление
Приведение в действие, орошение водой		интервальное/ручное	интервальное/ручное
Водяной бак, вместимость	L	195	195

### оборудование

Пульт управления с подножками с двух сторон и амортизированное регулируемое кресло, Тормоза на передних и задних колесах (макс. рабочий вес 28 т), Тормоза на задних колесах (макс. рабочий вес 20 т)

### Опции

щетки для очистки шин, Рабочее освещение на ROPS, Рабочее освещение ксеноновыми лампами, Ручки и перила для подъема на машину и выхода из нее, Автоматическое устройство для накачивания шин: с помощью мощной компрессорной установки давление в шинах можно регулировать с места водителя в диапазоне от 1,5 до 8 бар, Сигнал предупреждения о ходе назад, радиоприемник с CD, Ручки управления на обеих сторонах, Тахограф, Устройство измерения температуры асфальта HCQ, Отопитель с пылездерживающим фильтром, прижимной ролик для формирования края полосы, сзади справа, Кондиционер, удобная ручка управления, Защита ламп, ПВХ-скребки, Подсветка шин, Подогрев шин, Запасная шина с держателем, Проблесковый маячок, Тент, Термофартуки, Регулируемое сиденье водителя

Общая длина	L	4670	4670
Ширина	B	2144	2144
Общая высота	H	2994	2994
Колесная база	A	3600	3600
Ширина по колесам	Y	1830/1830	1830/1830
Диаметр колес	R	1070/1070	1070/1070
Высота погрузки, миним.	HI	2189	2189

