

KAMAZ

СПЕЦАВТОТЕХНИКА НА ШАССИ КАМАЗ



KAMAZ

ЧАСТЬ IV


АВТОЦИСТЕРНЫ, АВТОФУРГОНЫ, ЛЕСОВОЗНАЯ ТЕХНИКА



**СПЕЦАВТОТЕХНИКА
НА ШАССИ КАМАЗ**

© Advertising KAMAZ Inc.

6606-8602
(шасси КАМАЗ-53215)



Автопоезд в составе автоцистерны 6606 и прицепа-цистерны 8602 (шасси КАМАЗ-53215 6x4)

Технические характеристики

Автопоезд в составе автоцистерны и прицепа-цистерны предназначен для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов с плотностью не более 860 кг/м³.

Компактация автоцистерны:

6606-10 — без насоса, включает сливно-наливное устройство, состоящее из трубопроводов и заборной арматуры;

6606-11 — с насосом ЖН-30 или ГСНН-80А, позволяет производить операции наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из одной емкости в другую.

Внутри корпуса цистерны установлен указатель уровня, крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательными клапанами.

Автоцистерна оборудована: воздухоотводящим устройством, ядром ЗИП, нивелирами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины и противопожарным инвентарем.

Спецэлектрооборудование — однопроводная система постоянного тока включает в себя систему контроля предельного уровня топлива.

Компактация прицепа-цистерны:

8602-10 — без насоса (транспортирование светлых нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м³);

8602-12 — с насосно-измерительной установкой АЗТ-2.БЗ.167.00 для дозированной выдачи топлива (транспортирование светлых нефтепродуктов с плотностью не более 830 кг/м³).

Прицеп-цистерна оснащена системой контроля за уровнем топлива с сигнализацией предельного заполнения подачей светового сигнала.

По требованию заказчика устанавливается устройство нижнего налива для заполнения прицепа-цистерны закрытым способом.

АВТОЦИСТЕРНА:

Модель	6606
Номинальная вместимость, л	10450
Цистерна	овального сечения, с одной заливной горловиной
Время слива топлива, мин, не более:	
— самотеком/насосом	30/25
Высота самовосаживания, м	6,5
Сварженная масса автоцистерны, кг	9130
Полная масса автоцистерны, кг	19100
Распределение полной массы автоцистерны, кг:	
— на переднюю ось/заднюю тележку	4900/14200
Габаритные размеры автоцистерны, мм:	
(длина × ширина × высота)	8500×2500×3100

ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА:

Модель	8602
Номинальная вместимость, л	11200
Сварженная масса прицепа-цистерны, кг	4050
Полная масса прицепа-цистерны, кг	13700
Распределение полной массы прицепа-цистерны, кг:	
— на переднюю ось/заднюю тележку	6600/7100
Время слива топлива, мин, не более:	
— самотеком/насосом	32/30
Габаритные размеры прицепа-цистерны, мм:	
(длина × ширина × высота)	7780×2500×3030
Масса снаряженного автопоезда, кг	13780
Полная масса автопоезда, кг	32700
Максимальная скорость автопоезда, км/ч	80

Базовое шасси:

Модель	КАМАЗ-53215
--------------	-------------

Двигатель:

Модель	740.31 (Евро-2)
Тип	дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, л. с. (кВт), при 2200 об/мин	240 (176)

ОАО «КАМАЗ»

тел.: (8552) 37-4113, факс 37-4167

E-mail: prgd@kamaz.org <http://www.kamaz.net>

Департамент лизинга — тел.: (8552) 37-1040

37-1401, 37-1402, факс: 37-1914, 37-1714

E-mail: leasing@kamaz.net <http://leasing.kamaz.net>



ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ»

Маркетинг — тел.: (8552) 39-6788, факс: 37-1813

Продажа автомобилей —

тел. 38-0101, факс 37-1979

Продажа запчастей — тел./факс: 39-3933, 37-1541

E-mail: market@kamaztrade.ru