

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель ГЦИ СИ заместитель

директора ФГУП «ЦСМ РБ



Баймуратов

2008 г.

<p>Автоцистерны для нефтепродуктов НЕФАЗ-6606, НЕФАЗ-66061, НЕФАЗ-66062, НЕФАЗ-66066, НЕФАЗ-8602</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>13636-08</u> Взамен <u>15636-06</u></p>
--	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 37.172.087 -2008

#### **Назначение и область применения**

Автоцистерны для нефтепродуктов НЕФАЗ-6606, НЕФАЗ-66061, НЕФАЗ-66062, НЕФАЗ-66066, НЕФАЗ-8602 (далее АЦ) предназначены для транспортирования светлых нефтепродуктов объемной массой (740 ... 860) кг/м<sup>3</sup> (далее топливо), по дорогам с различным покрытием, в умеренной климатической зоне по ГОСТ 15150.

#### **Описание**

Корпус АЦ состоит из обечайки и днищ, изготовленных из листовой углеродистой стали. Внутри обечайки размещены волнорезы и промежуточные днища, являющиеся усиливающими элементами корпуса цистерны.

Количество изолированных отсеков определяется требованием заказчика.

Поперечное сечение обечайки - овальное.

Горловина АЦ оснащена указателем уровня (мерным угольником), дыхательными клапанами, воздухоотводящим устройством, системой контроля предельного уровня жидкости.

Устанавливаемый по требованию заказчика насос, или насос со счётчиком жидкости и раздаточными кранами, позволяет производить операции наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из одной ёмкости в другую, а также его выдачу в тару по счётчику.

Варианты оснащения АЦ технологическим оборудованием приведены в основных технических характеристиках.

НЕФАЗ-6606-0000110-15, НЕФАЗ-6606-0000110-62, НЕФАЗ-66061-0000010-15, НЕФАЗ-66062-0000010-10, НЕФАЗ-66062-0000210-10, НЕФАЗ-66066-0000110-62, НЕФАЗ-66066-0000210-62, НЕФАЗ-8602-0000010 - АЦ транспортные, включают

устройство наполнения (опорожнения), состоящее из трубопроводов и запорной арматуры;

НЕФАЗ-6606-0000111-15, НЕФАЗ-6606-0000211-15, НЕФАЗ-6606-0000111-62, НЕФАЗ-6606-0000211-62, НЕФАЗ-66061-0000011-15, НЕФАЗ-66062-0000011-10, НЕФАЗ-66062-0000211-10, НЕФАЗ-66066-0000111-62, НЕФАЗ-66066-0000211-62 – АЦ с насосной установкой, позволяющей производить операции наполнения-опорожнения и перекачивания топлива из одной ёмкости в другую;

НЕФАЗ-6606-0000113-15, НЕФАЗ-6606-0000213-15, НЕФАЗ-6606-0000113-62, НЕФАЗ-6606-0000213-62, НЕФАЗ-66061-0000013-15, НЕФАЗ-66062-0000013-10, НЕФАЗ-66062-0000213-10, - АЦ с насосом, счетчиком жидкости и раздаточными кранами, позволяющими производить операции наполнения, опорожнения и перекачивания топлива из одной ёмкости в другую, а также его выдачу в тару по счётчику.

### Основные технические характеристики

Обозначение	Вместимость, м <sup>3</sup>			Технологическое оборудование		Полная масса, не более, кг	Габаритные размеры, не более, мм	Базовое шасси					
	ном	макс	мин	насос	счётчик								
6606-0000110-15 6606-0000111-15 6606-0000113-15	10,45	10,6	10,3	-	-	18600	8545x2500x3115	КамАЗ-53215					
6606-0000210-15 6606-0000211-15 6606-0000213-15				-	-	18600							
6606-0000110-62 6606-0000111-62 6606-0000113-62				-	-	19000							
6606-0000210-62 6606-0000211-62 6606-0000213-62				-	-	19000							
66061-0000010-15 66061-0000011-15 66061-0000013-15				7,3	7,45	7,15			-	-	15350	7655x2500x3660	КамАЗ-43114
66062-0000010-10 66062-0000011-10 66062-0000013-10				11,2	11,37	11,1			-	-	20360	8610x2500x3690	КамАЗ-43118
66062-0000210-10 66062-0000211-10 66062-0000213-10	-	-	20360										
66066-0000110-62 66066-0000111-62 66066-0000210-62 66066-0000211-62	-	-	199001 9900				8545x2500x3115	КамАЗ-65115					
8602 - 0000010	9,5	9,69	9,31	-	-	13700	7780x2500x3010	НЕФАЗ-6606					
8602 – 0000010-03				-	-	12000	7780x2500x3010	НЕФАЗ-6606					

## **Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на табличку, прикреплённую к горловине цистерны, а также на титульных листах паспорта и руководства по эксплуатации.

## **Комплектность**

В комплект поставки входят:

- автоцистерна в сборе;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт на автоцистерну;
- сервисная книжка
- упаковочный лист.

## **Поверка**

Поверку автоцистерн проводят по ГОСТ Р 8.569-98 "Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 1 год.

## **Нормативные и технические документы**

ГОСТ Р 50913-96 "Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов";

технические условия ТУ 37.172.087-2008 «Автоцистерны для нефтепродуктов НЕФАЗ-6606, НЕФАЗ-66061, НЕФАЗ-66062, НЕФАЗ-66066, прицепы-цистерны для нефтепродуктов НЕФАЗ-8602»

## **Заключение**

Тип автоцистерн для нефтепродуктов моделей НЕФАЗ-6606, НЕФАЗ-66061, НЕФАЗ-66062, НЕФАЗ-66066, НЕФАЗ-8602 утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

## **Изготовитель**

Открытое Акционерное Общество «Нефтекамский автозавод».  
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул., Янаульская, 3,  
тел. (34783) 6-25-61, факс (34783) 2-32-16

**Технический директор**  
**ОАО «НЕФАЗ»**



**В. М. Сюткин**