

# 1000 АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ, АВТОПОГРУЗЧИКИ, ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА



МОСКВА 1979

Наименьший дорожный про- свет, мм .....	315
Двигатель .....	ЗМЗ-66, карбюраторный
количество и расположе- ние цилиндров .....	8, V-образное
рабочий объем, л .....	4,25
номинальная мощность, кВт	84,6 (115 л.с.) при 3200- 3400 мин <sup>-1</sup>
Сцепление .....	1-дисковое, с гидравлическим приводом выключения
Коробка передач .....	механическая, 4-ступенчатая
передаточные числа .....	6,55; 3,09; 1,71; 1,00; з.х. 7,77
Раздаточная коробка .....	механическая, 2-ступенчатая, с муфтой включения переднего мо- ста
Главная передача .....	гипоидная; 6,83
Рулевой механизм .....	глобоидальный червяк и 3-греб- невой ролик; 21,3
усилитель .....	гидравлический
Тормозные системы:	
рабочая .....	с барабанными тормозами, гид- равлическим приводом и гидро- вакуумным усилителем
стояночная .....	трансмиссионная, с механическим приводом
Подвески .....	зависимые, рессорные
Шины .....	12.00-18
Кузов .....	цельнометаллический, каркасного типа, с теплоизоляцией; имеет заднюю 2-створчатую дверь
внутренние размеры, мм	3205x1990x1720
погрузочная высота, мм	1100
Наибольшая скорость, км/ч	90
Тормозной путь со скорости 50 км/ч, м .....	25
Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км .....	20

**КАв3-664**

45 2113 2011

Автомобиль-лавка КАв3-664 (4x2) группы Б (на шасси ГАЗ-53А) выпускается Каспийским машиностроительным заводом с 1965 г.

Полезная нагрузка, кг .....

2800



Масса снаряженного автомобиля, кг .....	4221
Полная масса, кг .....	7021
Распределение полной массы, кг:	
через переднюю ось .....	1701
через задний мост .....	5320
Габаритные размеры, мм .....	6526x2400x2900
Наименьший дорожный просвет, мм .....	265
Двигатель .....	ЗМЗ-53, карбюраторный
количество и расположение цилиндров .....	8, V-образное
рабочий объем, л .....	4,25
номинальная мощность, кВт	84,6 (115 л.с.) при 3200-3400 мин <sup>-1</sup>
Сцепление .....	1-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач .....	механическая, 4-ступенчатая
передаточные числа .....	6,55; 3,09; 1,71; 1,00; з.х. 7,77
Главная передача .....	гипоидная; 6,83
Рулевой механизм .....	глобоидальный червяк и 3-гребневой ролик; 21,3
Тормозные системы:	
рабочая .....	с барабанными тормозами, гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем
стояночная .....	трансмиссионная, с механическим приводом
Подвески .....	зависимые, рессорные

Шины .....	8.25-20
Кузов .....	цельнометаллический; имеет заднюю 1-створчатую дверь
	3610x2300x1860
внутренние размеры, мм	900
погрузочная высота, мм	стеллажи, витрины, прилавки и ящики
оборудование .....	85
Наибольшая скорость, км/ч	27
Тормозной путь со скорости 50 км/ч, м .....	24
Контрольный расход топлива при скорости 40 км/ч, л/100 км .....	

3719

45 2113 3001

Автомобиль-лавка 3719 (4x4) группы Б (на шасси ГАЗ-66-01) выпускается Козельским механическим заводом с 1975 г.



Полезная нагрузка, кг .....	1000
Масса снаряженного автомобиля, кг .....	4800