

НКОМ СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН

«ГЛАВСТРОЙДРЕВМАШ»

ПРЕЙСКУРАНТ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ,
ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ЗАВОДАМИ
ГЛАВСТРОЙДРЕВМАША
в 1941 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
„СТАНДАРТГИЗ“
Москва 1941 Ленинград

Габаритные размеры: длина 2600 мм, ширина 1610 мм, высота 2800 мм.

Вес машины без мотора — 1810 кг.

Завод-изготовитель — им. X-летия Октября.

Примечания: 1. Бетономешалка С-158 заменяет в дальнейшем бетономешалку 500 л С-45.

2. Заводом изготавливается передвижная бетономешалка такой конструкции 425 л (марка С-159). Временная цена этой бетономешалки — 11 тыс. руб.

Б. БЕТОНОМЕШАЛКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

56. Автобетономешалка-развозка, марка С-49

Отпускная цена
франко завод-изготовитель . . . 38500 руб.

Автобетономешалка-развозка марки С-49 применяется для приготовления бетона путем перемешивания загруженных составных частей бетонной массы и доставки бетона в места потребления. Перемешивание может производиться и во время хода машины. Применяется также и для перевозки готового бетона с бетонных заводов.

Автобетономешалка-развозка монтируется на шасси грузового автомобиля марки ЯГ-6.

Смесительный барабан — цилиндрической формы по середине, и конической — на концах. Внутри барабана установлены шнекообразные лопасти.

Вращение барабана происходит от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности. Отбор мощности 15—20 л. с. Число оборотов барабана: при загрузке сухого материала — 9 в минуту, при загрузке готового бетона — 4,5 в минуту, при выгрузке (обратный ход) — 9 в минуту.

Полезная емкость барабана по загрузке сухих материалов — 1500 л; полезная емкость барабана по загрузке готового бетона — 1500 л. Емкость бака для воды — 300 л.

Габаритные размеры: длина 6110 мм, ширина 2460 мм, высота 2590 мм.

Вес машины — 6252 кг.

Завод-изготовитель — «Красный экскаватор».

57. Бетономешалка 375 л (по загрузке), марка С-101