

## Техническая спецификация на модульный полуприцеп Goldhofer THP/SL 5+5 (до -40°C)



### Универсальный гидравлический гусак Goldhofer

Собственный вес: 5 500 кг

Нагрузка на седельно-сцепное устройство: 35 000 кг

Высота седельно-сцепного устройства с нагрузкой: 1400 мм

Поворотный шкворень: 3,5"

Погрузочная площадка прим. 3700 x 2440 мм

Алюминиевые борта высотой 400 мм

Центральная смазочная система

Цвет: ярко-красный

### 5-осная модульная тележка Goldhofer THP/SL 5 (2 единицы)

---

Габариты (дхшхв) 7500 x 3000 x 1175 +/-300 мм

Собственный вес: 16 600 кг

Грузоподъемность каждой тележки: 82 000-170 000 кг

Температурное исполнение до -40°C

Цвет: ярко-красный

Шины: 215 / 75 R 17,5

Встроенный пневматический и гидравлический бак

Гидравлически управляемый шкворень для сцепления прицепов THP/SL

Возможность продольной и поперечной сцепки прицепов

Гидропневматическая подвеска

2 колесные пары на каждой оси, 8 колес на осевой линии

Предохранительный клапан на каждой оси  
Гидравлическая компенсация осей +/- 300 мм  
Угол поворота осей +/- 55°  
Пневматический тормоз и пружинный стояночный тормоз  
ABS/AGS

Дизель-гидравлическая станция с двигателем Hatz

Мощность гидравлического насоса 12 л/мин  
В шумозащитном кожухе  
Включая держатель, бак и электростартер  
Вес: 500 кг  
Цвет: серый

Дышло для веса автопоезда до 500 т.

Длина 5 м, диаметр проушины 50 мм  
Стандартный поворотный рукав с рулевыми тягами  
Цвет: серый