

# TROMMELSIEBMASCHINE SM 620 PLUS



## Anwendungsbereiche

Wie alle Maschinen der Doppstadt SM-Baureihe ist die SM 620 Plus nicht wahlerisch, was das Aussieben von Abfallen und Rohstoffen betrifft. Sie eignet sich gleichermaen gut fur Kompost, Erden, leichten Bauschutt, Holz, Biomasse, Sand und Kies.

### ABMESSUNGEN

Fahrgestell	2-Achs-Anhanger
Gesamtgewicht (kg)	19000
Lange (mm)	15660
Breite (mm)	7000
Hohe (mm)	4000
Transportbreite (mm)	2550
Transporthohe (mm)	4000
Transportlange (mm)	11900

### ANTRIEB

Motortyp	diesel-hydraulisch
Fabrikat	DEUTZ TCD 3.6 L4
Abgasnorm	EUROMOT IV / Tier 4 final
Nennleistung (kW / PS)	90 / 122 (@ 2000 U/min)
Tankfullung (l)	300
Drehmoment (Nm)	max. 480 bei 1600 U/min

### AUSTRAGSBAND

Breite (mm)	1000
Lange (mm)	5500
Bandgeschwindigkeit (m/s)	1,6
Abwurfhohe (mm)	3500

### AUSTRAGSBAND SEITE

Breite (mm)	1000
Lange (mm)	5500
Bandgeschwindigkeit (m/s)	3,1
Abwurfhohe (mm)	3500

### SIEBTROMMEL

Durchmesser (mm)	2000
Lange (mm)	5500
Lochung (mm)	8 bis 100
Maschenform	quadratisch oder rund
Materialstarke (mm)	6 bis 10
Drehzahl (min-1)	0-20
Siebflache (m <sup>2</sup> )	30,2



## Vorteile

- Schnellwechselsystem fur den Siebeinsatz, Betrieb mit Trommel oder 6 m<sup>2</sup> Sternsiebeinsatz moglich
- Groer 5 m<sup>3</sup> Aufgabetrichter mit niedriger Ladekante von 2,9 m
- proportional gesteuerte Lastregelung fur optimales Siebergebnis
- drei zusatzliche Hydraulikanschlusse zum Betrieb zahlreicher Zusatzausstattungen
- Sparsamer Dieselverbrauch, geringe Betriebskosten, groe Durchsatzleistung