

СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**

**МОСКВА
1998**

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ КУЗОВА МКЗ

Предназначен для сбора, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов, строительного мусора, смета и опавшей листвы. Уплотняет мусор толкающая плита. Изготовитель – АО "Ряжский авторемонтный завод".



Технические характеристики

Базовое шасси	ЗИЛ-433362
Вместимость кузова, м ³	9,8
Масса загружаемых отходов, кг	5000
Масса специального оборудования, кг	2150
Грузоподъемность манипулятора, кг	700
Коэффициент уплотнения мусора	1,8-2,2
Габаритные размеры, мм	7070 x 2470 x 2850

МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ КУЗОВА МКГ

Предназначен для сбора, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов, строительного мусора, смета и опавшей листвы. Уплотняет мусор толкающая плита. Изготовитель – АО "Рязский авторемонтный завод".



Технические характеристики

Базовое шасси	ГАЗ-3309
Вместимость кузова, м ³	8,2
Масса загружаемых отходов, кг	3100/2400
Масса специального оборудования, кг	2050
Грузоподъемность манипулятора, кг	700
Коэффициент уплотнения мусора	1,8-2,2
Габаритные размеры, мм	6700 x 2350 x 2830