

FAUN

MULDEN- KIPPER





Typ	K 22.2	K 24.2 <i>243.400</i>
Nutzlast	18 metr. t / 20 sht	22 metr. t / 24 sht
Leergewicht	12 100 kg	16 500 kg
Gesamtgewicht	30 100 kg	38 500 kg
Motorleistung/Drehzahl	157 PS - DIN/2500 Upm 176 HP - SAE	230 PS - DIN/2650 Upm 250 HP - SAE
Motor	Deutz	Deutz
Motor — Typ	F 6 L 413	F 8 L 413
Drehmoment max./Drehzahl	47,5 mkg/1600 Upm	68,5 mkg / 1600 Upm
Getriebe	Power-Shift	6-Gang
Getriebe — Typ	Allison MT 650	ZF AK 6-90
Retarder	—	—
Bereifung	16.00-25 20,5-25*	16.00-25 —
Muldeninhalt gestr. SAE	8,5 m ³	10,6 m ³
2 : 1 SAE gehäuft	10,5 m ³	13,6 m ³
Radstand	4100 mm	3700 mm
Wendekreisradius	7000 mm	8900 mm
Ladehöhe	2300 mm	2765 mm
Gesamtbreite	2500 mm	3100 mm
Gesamthöhe	3000 mm	3650 mm
Gesamtlänge	8660 mm	7150 mm
Steigfähigkeit bei 2-3 km/h	32%	31%
Geschwindigkeit max.	50 km/h	43 km/h
Merkmale	Knicklenkung Hydr. Hinterachsantrieb	Blatt-Federung FAUN Planeten-Achse
Allradantrieb — Typ	K 22.2 (Standard 6 x 4)	K 24.2 A
Steigfähigkeit bei 2-3 km/h	32%	57%
Geschwindigkeit max.	50 km/h	49 km/h
Leergewicht	12 100 kg	17 400 kg


* gegen Mehrpreis

Bereich Baumaschinen
Werk Butzbach
Wetzlarer Straße - 6308 Butzbach
Tel. (0 60 33) 841 - Telex 04-10 238



K 30.3		K 31.3		K 40.4	
28 metr. t / 31 sht				36 metr. t / 40 sht	
22 000 kg				26 000 kg	
50 000 kg				62 000 kg	
340 PS - DIN/2650 Upm 370 HP - SAE		450 PS - DIN/2500 Upm 482 HP - SAE		433 PS - DIN/2300 Upm 456 HP - SAE	
Deutz		Deutz		Detroit Diesel (GM)	
F 12 L 413		BF 12 L 413		12 V 71 N 65	
102 mkg/1600 Upm		145 mkg/1700 Upm		160 mkg/1600 Upm	
6-Gang		Power-Shift		Power-Shift	
ZF AK 6-75/3		Allison CLBT 4460		Allison CLBT 750	
—		Torqmatic		Torqmatic	
18.00-25				18.00-33	
15 m ³				19 m ³	
19,1 m ³				25 m ³	
3600 mm				3700 mm	
9000 mm				9000 mm	
3220 mm				3150 mm	
3500 mm				3700 mm	
3650 mm				3650 mm	
7620 mm				8250 mm	
37%				36%	
48 km/h		53 km/h		58 km/h	
Blatt-Federung FAUN Planeten-Achse				Konef-Federung FAUN Planeten-Achse	
K 30.3 A		K 31.3 A		K 40.4 A	
37%		34%		33%	
46 km/h		48 km/h		53 km/h	
23 000 kg		23 000 kg		27 000 kg	

FAUN  **WERKE**



K 55.5		K 85.8	
50 metr. t / 55 sht		77 metr. t / 85 sht	
37 000 kg		55 000 kg	
87 000 kg		132 000 kg	
S - DIN/2100 Upm P - SAE	645 PS - DIN/2100 Upm 635 HP - SAE	811 PS - DIN/2100 Upm 800 HP - SAE	811 PS - DIN/2100 Upm 800 HP - SAE
mins	Detroit Diesel (GM)	Cummins	Detroit Diesel (GM)
10 C 635	DD 16 V 71 N	VTA 1710-C 800	16 V 71 TI
kg/1500 Upm	222 mkg/1600 Upm	304 mkg/1600 Upm	297 mkg/1600 Upm
Power-Shift		Power-Shift	
Allison CLBT 6061		Allison CLBT 8961	
Torqmatic		Torqmatic	
21.00-35 24.00-35*		24.00-49 —	
26,5 m ³		36 m ³	
31,5 m ³		49 m ³	
3900 mm		4500 mm	
9550 mm		11 000 mm	
3550 mm		4300 mm	
4200 mm		5000 mm	
3800 mm		4650 mm	
8900 mm		9980 mm	
30%		22%	24%
66 km/h		56 km/h	56 km/h
Hydrair Federung FAUN Planeten-Achse		Hydrair Federung FAUN Planeten Achse	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	

Anderungen vorbehalten ohne Vorankündigung.

Zentralverwaltung Neunkirchen am Sand
Postfach 8 - 8560 Lauf a. d. Pegnitz
Tel. (0 91 23) 30 71
Telex 06-26 093

Muldenkipper FAUN K 22.2



Muldenkipper FAUN K 31.3

Muldenkipper FAUN K 24.2



Muldenkipper FAUN K 40.4



Muldenkipper FAUN K 85.8