

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,
АВТОПОГРУЗЧИКИ,
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ
СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
1976 года

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК

Москва 1976

Контрольный расход топлива при скорости 40-50 км/ч, л/100 км	9
--	---

УАЗ-469БГ

45 1485 3111

Автомобиль УАЗ-469БГ (4x4) для оказания медицинской помощи на дому в сельской местности выпускается ульяновским автомобильным заводом им. В.И. Ленина (производственное объединение АвтоУАЗ) с 1973 г.



Число мест (включая водителя)	5 или 3 + 1 на	носилках
Масса снаряженного автомобиля, кг	1560	
Полная масса, кг	1935	
Распределение полной массы, кг:		
через передний мост ...	895	
через задний мост	1040	
Габаритные размеры, мм ...	4025x1785x2015	
База, мм	2380	

Колеса, мм	1442
Наименьший дорожный просвет, мм	220
Двигатель	УМЗ-451М, карбюраторный
число и расположение цилиндров	4, рядное
рабочий объем, л	2,445
номинальная мощность, л.с.	75 при 4000 об/мин
Сцепление	однодисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач	механическая, 4-ступенчатая
передаточные числа	4,124; 2,641; 1,58; 1,00; з.х. 5,224
Раздаточная коробка	механическая, 2-ступенчатая; 1,84; 1,00
Главная передача	кожическая, со спиральными зубьями; 5,125
Карданные шарниры переднего моста	равных угловых скоростей, шариковые
Рулевой механизм	глобоидальный червяк и 2-гребневой ролик
Тормоза:	
рабочий	с гидравлическим приводом
стояночный	трансмиссионный
Подвески	зависимые, рессорные
Шины	8.40-15
Рама	штампованная, из листовой стали
Кузов	открытый, 4-дверный, со съемными металлическими надставками дверей, съемным тентом, откидным задним бортом и складывающимися задними сиденьями
Наибольшая скорость, км/ч	100
Путь торможения со скорости 70 км/ч, м	53

Контрольный расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км	10,6
---	------

РАФ-977ИМ "Латвия"	45 1785 2011
--------------------	--------------

Автомобиль скорой медицинской помощи РАФ-977ИМ "Латвия" (4х2) выпускается Рижским опытным автобусным заводом с 1969 г.



Число мест	2 (носілочных) + 5 (для сидения)
Масса снаряженного автомобиля, кг	1770
Полная масса, кг	2260
Распределение полной массы, кг:	
через переднюю ось	1155
через задний мост	1105
Габаритные размеры, мм ...	4926x1965x2256
База, мм	2700

Автомобиль скорой ветеринарной помощи 3912 (4x4) группы Б (на шасси УАЗ-469Б) выпускается Шумерлинским заводом специализированных автомобилей с 1973 г.

Число мест	5+200 кг груза
Масса снаряженного автомобиля, кг	1705
Полная масса, кг	2280



Распределение полной массы, кг:

через передний мост	950
через задний мост	1330
Габаритные размеры, мм ...	4025x1785x2110
Наименьший дорожный просвет, мм	220
Двигатель	УМЗ-451М, карбюраторный
число и расположение цилиндров	4, рядное

рабочий объем, л	2,445
номинальная мощность, л.с.	75 при 4000 об/мин
Сцепление	1-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач	механическая, 4-ступенчатая
Раздаточная коробка	механическая, 2-ступенчатая
Главная передача	коническая, со спиральными зубьями
Рулевой механизм	глобоидальный червяк и 2-гребневой ролик
Тормоза:	
рабочий	с гидравлическим приводом
стояночный	трансмиссионный
Подвески	зависимые, рессорные
Шины	8.40-15
Кузов	открытый, 4-дверный, со съемными металлическими надставками дверей, съемным тентом, откидным задним бортом и складывающимися задними сиденьями
Наибольшая скорость, км/ч	100
Путь торможения со скорости 70 км/ч, м	53
Контрольный расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км	10,6

АВТОМОБИЛИ-ЦИСТЕРНЫ

806(АЦ-4,2-53А)

45 2141 2007

Автоцистерна 806(АЦ-4,2-53А) (4x2) группы Б для перевозки нефтепродуктов (на шасси ГАЗ-53А) выпускается Грабовским заводом специализированных автомобилей с 1967 г.