

1000 АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ, АВТОПОГРУЗЧИКИ, ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА



МОСКВА 1979

Кузов	специальный, с перегородкой между кабиной водителя и санитарным отделением
Наибольшая скорость, км/ч	140
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с	25
Тормозной путь со скорости 80 км/ч, м	43,5
Контрольный расход топлива при скорости 80 км/ч, л/100 км	10,5

УАЗ-469БГ

45 1485 3111

Автомобиль для оказания медицинской помощи на дому в сельской местности УАЗ-469БГ (4x4) выпускается ульяновским автомобильным заводом им. В.И. Ленина (производственное объединение АвтоУАЗ) с 1973 г.



Количество мест (включая водителя)	5 или 3 + 1 на носилках
Масса снаряженного автомобиля, кг	1560
Полная масса, кг	1935
Распределение полной массы, кг:	
через передний мост	895
через задний мост	1040
Габаритные размеры, мм	4025x1785x2015

База, мм	2380
Колес, мм	1442
Наименьший дорожный просвет, мм	220
Двигатель	451М, карбюраторный
количество и расположение цилиндров	4, рядное
рабочий объем, л	2,445
номинальная мощность, кВт	55,2 (75 л.с.) при 4000 мин ⁻¹
Сцепление	1-дисковое, с механическим приводом выключения
Коробка передач	механическая, 4-ступенчатая
передаточные числа	4,12; 2,64; 1,58; 1,00; з.х. 5,22
Раздаточная коробка	механическая, 2-ступенчатая с муфтой включения переднего моста
передаточные числа	1,94; 1,00
Главная передача	коническая, со спиральными зубьями; 5,125
Карданные шарниры переднего моста	равных угловых скоростей, шариковые
Рулевой механизм	глобондальный червяк и 2-гребневой ролик; 20,3
Тормозные системы:	
рабочая	с барабанными тормозами и гидравлическим приводом
стояночная	трансмиссионная, с механическим приводом
Подвески	зависимые, рессорные
Шины	8.40-15
Рама	штампованная, из листовой стали
Кузов	открытый, 4-дверный, со съемными металлическими надставками дверей, съемным тентом, откидным задним бортом и складывающимися задними сиденьями
Наибольшая скорость, км/ч	100
Тормозной путь со скорости 70 км/ч, м	45
Контрольный расход топлива при скорости 30 км/ч, л/100 км	10,6