

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НИИНАВТОПРОМ)

УДК 629.113(47) (085)

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ,
АВТОПОГРУЗЧИКИ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

Москва 1986

АВТОМОБИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ И ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ



ГАЗ-24-03 "Волга". Санитарный автомобиль



РАФ-22031 "Латвия"



РАФ-22035. Автомобиль для перевозки крови и физиологических растворов

Параметры	ГАЗ-24-03 "Волга"	РАФ-22031 "Латвия"	РАФ-22035
Завод-изготовитель	7	15	15
Начало выпуска	1975 г.	1977 г.	1977 г.
ТУ	37.001.574-75	37.001.445-81	37.001.777-81
Код ОКП	45 1485 2211	45 1785 2111	45 2116 2009
Колесная формула	4x2	4x2	4x2
Базовый автомобиль	ГАЗ-24-02	РАФ-2203	РАФ-2203
Количество мест, включая водителя	4 для сидения + 1 на носилках	4 для сидения + 2 на носилках	2 для сидения; наибольший объем перевозимой крови (физиологической жидкости) 82,5 л
Масса снаряженного автомобиля, кг	1550	1820	1930
Полная масса, кг	1900	2490	2250
Нагрузка на дорогу, кН (кгс): через шины передних колес	8,4 (860)	12,3 (1250)	11,6 (1180)
через шины задних колес	10,2 (1040)	12,2 (1240)	10,5 (1070)
Габаритные размеры, мм	4735x1800x1700	4940x2210x2280	4940x2210x2280
Двигатель	ЗМЗ-24Д / К	ЗМЗ-24Д / К	ЗМЗ-24Д / К
мощность, кВт (л.с.), при мин ⁻¹	69,9 (95) / 4500	69,9 (95) / 4500	69,9 (95) / 4500
Топливо	Бензин АИ-93	Бензин АИ-93	Бензин АИ-93
Кузов	Цельнометаллический, несущей конструкции, 5-дверный; кабина отделена от санитарного помещения металлической перегородкой с раздвижными стеклами	Цельнометаллический, закрытый, вагонной компоновки, несущей конструкции; кабина отделена от санитарного помещения перегородкой, имеющей окно с подвижным стеклом. В кузове установлено специальное оборудование	

Параметры	ГАЗ-24-03 "Волга"	РАФ-22031 "Латвия"	РАФ-22035
Максимальная скорость, км/ч	140		120
Время разгона, с, до скорости, км/ч	25 / 100		15 / 60
Тормозной путь, м, со скорости, км/ч	43,2 / 100		25,8 / 60
Расход топлива, л/100 км, при скорости, км/ч	11,0 / 80		10,8 / 80
Ресурс, тыс. км	200		350



УАЗ-3152-01, Оказание медицинской помощи на дому



УАЗ-3962-01 для перевозки больных и обслуживания пунктов скорой медицинской помощи
ПНН-3962-01 для перевозки недоношенных новорожденных детей

Параметры	УАЗ-3152-01	УАЗ-3962-01	ПНН-3962-01
Завод-изготовитель	48	48	6
Начало выпуска	1985 г.	1985 г.	1985 г.
ТУ	37.001.1228-84	47.001.1232-84	37.001.234-85
Код ОКП	45 1485 3113	45 1785 3145	45 2116 3001
Колесная формула	4x4	4x4	4x4
Базовый автомобиль	УАЗ-31512-01	УАЗ-2206-01 (автобус)	
Количество мест, включая водителя	5 или 3 + 1 на носилках	9 для сидения, или 3 + 4 на носилках, или 5 + 2 на носилках	4 + 1 на носилках
Масса снаряженного автомобиля, кг	1620	1900	1945
Полная масса, кг	2020	2620	2320
Нагрузка на дорогу, кН (кгс):			
через шины передних колес	8,9 (910)	12,7 (1295)	12,0 (1200)
через шины задних колес	10,9 (1110)	12,9 (1325)	10,0 (1120)
Габаритные размеры, мм	4025x1785x1990	4460x1940x2240	4460x1940x2240
Двигатель		414,10 / К	
мощность, кВт (л.с.), при мин ⁻¹		56,7 (77) / 4000	
Топливо		Бензин А-76	
Кузов	Открытый, цельнометаллический, 4-дверный, со съемными металлическими надставками дверей, съемными дугами и тентом, откидным задним бортом		Цельнометаллический, закрытый, вагонной компоновки, с металлической перегородкой, раздвижными окнами, отделяющей кабину водителя от санитарного салона
Максимальная скорость, км/ч		110	100
Время разгона автомобиля, с, до скорости, км/ч		24 / 80	20 / 60