



R961



LIEBHERR



Technische Daten

Motor: Deutz-Dieselmotor F 6 L 413 luftgekühlt, 6 Zylinder, 156 PS DIN. **Fahrtrieb:** Hydraulisch, pro Kettenantrieb je ein schnelllaufender Axialkolben-Ölmotor, angeflanscht an ein Spezial-Umlaufgetriebe. **Fahrwerk:** Traktorenlaufwerk, wartungsfrei D 7, Dreistegbodenplatten 500 mm, 600 mm. **Fahrwerksbremsen:** a) Betriebsbremse, b) Feststellbremse (beide pneumatisch hydraulisch gesteuert). **Hydraulikpumpen:** Hochleistungsgehäusepumpe mit 2 Axialkolbeneinheiten/Summenleistungsregler. **Hydrauliksteuerung:** 2-Hebel-Kreuzschaltung, wartungsfrei, servogesteuert. **Max. Arbeitsdruck:** 280 atü. **Max. Fördermenge:** 2 x 200 Liter pro Minute. **Gewicht mit Tieflöffelausrüstung:** ca. 32800 kg. **Reißkraft am Zahn:** max. 18 t.

Übrigens

SERVICE wird bei LIEBHERR groß geschrieben. Weiter als 80 km ist keine Kundendienst-Station von Ihrem Einsatzort entfernt. Dafür sorgen 23 regionale Werksvertretungen, 13 Niederlassungen – und eine große Zahl moderner Werkstätten.

Tieflöffel-Ausrüstung:

Tieflöffel	LTS 8	LTS 10	LTS 12	LTS 14	LTS 16
Schnittbreite (mm)	800	1 000	1 200	1 400	1 600
Inhalt (l) CECE	750	950	1 150	1 350	1 550

Löffelstiel	ES 22	ES 30	ES 40
A. Grabtiefe	6 080	6 880	7 880
B. Reichhöhe	8 260	8 500	8 840
C. Reichweite	10 320	11 120	12 120
D. Ausschütthöhe	3 700	2 900	—

Ladeschaufel-Ausrüstung:

	Felsschaufel	Grabschaufel	Ladeschaufel
Schnittbreite (mm)	1 600	1 800	2 200
Inhalt (l) CECE	1 420	1 800	2 100

Weitere Ausrüstungen auf Anfrage möglich.

