



Федеральный информационный фонд отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию

Каталог был представлен на выставке
**«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-2011
ISSUE-RUSSIA - 2011»**

**Каталог включен в базу данных
«Федерального информационного фонда
отечественных и иностранных каталогов на
промышленную продукцию»**

Россия, 105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,
Тел./факс (495)366-5200. e-mail: fkatalog@mail.ru, www.ritap.ru

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы данных Федерального информационного фонда отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50.



Шасси «Урал-55571-30»

Шасси предназначено для монтажа технологического оборудования и специальных установок.
Эксплуатируется по всем видам дорог, а также в полевых условиях.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	6x6
Полная масса, кг	20775
Распределение полной массы, кг:	
— на передний мост	5040
— на заднюю тележку	15735
Масса снаряженного шасси, кг	8550
Распределение снаряженной массы шасси, кг:	
— на передний мост	4625
— на заднюю тележку	3925
Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг	12000
Максимальная скорость, км/ч	80
Двигатель:	ЯМЗ-238М2 дизельный
— номинальная мощность при 2100 мин ⁻¹ , кВт (л. с.)	176 (240)
Трансмиссия	Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом, средний и задний мосты с блокировкой межколесных дифференциалов
Рабочая тормозная система	Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом
Кабина	Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления
Шины	425/85 R21 «КАМА-1260», «КАМА-1260-1», 390/95 R20 «КАМА-Урал» с регулируемым давлением
Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм	4180
Емкость топливного бака, л	300
Дорожный просвет, мм	400
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м	11,6
Габаритные размеры шасси, мм	7588x2500x2740

По требованию заказчика автомобиль может комплектоваться двигателями ЯМЗ-236БЕ2 мощностью 250 л. с., ЯМЗ-236НЕ2 мощностью 230 л. с. с соответствующим изменением тягово-динамических характеристик.