

АВТОПОДЪЕМНИК АГП-28.02

Предназначен для выполнения работ на высоте до 28 метров. Может применяться на теплоизоляционных работах, при монтаже, ремонте, строительстве и обслуживании воздуховодов, трубопроводов, линий связи, жилых, промышленных и общественных зданий. Изготовитель – АО "Автогидроподъемник".



Технические характеристики

Базовое шасси	КамАЗ-53213, Урал-4320-1911-30
Максимальная высота подъема, м	28
Максимальный вылет, м	13,5
Грузоподъемность люльки, кг	300
Угол вращения поворотной части, град	360
Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек	120
Транспортная скорость, км/ч	50
Габариты в транспортном положении, мм	13300 x 2500 x 3780

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320-31

Предназначен для перевозок грузов, людей и буксировки прицепов по всем видам дорог и бездорожью. Кузов - металлическая платформа армейского типа, оборудована боковыми откидными и съемной средней скамейками, съемными дугами и тентом. Количество мест для перевозки людей - 27. Предусмотрена установка лебедки. Изготовитель - АО "УралАЗ".



Технические характеристики

Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, кг	6500-8000
Снаряженная масса, кг	8500
Полная масса, кг	15300
на переднюю ось	4800
на тележку	10500
Масса буксируемого прицепа, кг	12000
Двигатель	ЯМЗ-238М2, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	176 (240)
Максимальная скорость, км/ч	90
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	31
Внутренние размеры платформы, мм	3890 x 2330 x 1000
Колесная база, мм	3525/1400
Дорожный просвет, мм	400
Габаритные размеры, мм	7630 x 2500 x 3005

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320-0911-30

Предназначен для перевозок грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и бездорожью. Кузов - металлическая платформа с задним откидным бортом, оборудована съемными дугами и тентом, боковыми откидными и средней съемной скамейками, дополнительными боковыми и передним надставными бортами. Количество мест для перевозки людей - 39. Изготовитель - АО "УралАЗ".



Техническая характеристика

Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, кг	11000
Полная масса, кг	20800
на переднюю ось	5160
на тележку	15640
Масса буксируемого прицепа, кг	12000
Двигатель	ЯМЗ-238М2, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	176 (240)
Максимальная скорость, км/ч	80
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	38
Внутренние размеры платформы, мм	5680 x 2340 x 1000
Колесная база, мм	4555/1400
Дорожный просвет, мм	360
Габаритные размеры, мм	9545 x 2500 x 2750