

Предназначен для перевозок грузов в составе автопоезда по всем видам дорог и бездорожью. Изготовитель – АО "УралАЗ".



### Технические характеристики

Колесная формула .....	6x6
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг .....	7500
Грузоподъемность автопоезда, кг .....	14500
Полная масса автопоезда, кг .....	26390
через передний мост .....	4525
через тележку мостов .....	10865
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг .....	18500
Двигатель .....	ЯМЗ-236М2, диз.
Мощность, кВт (л.с.) .....	132 (180)
Максимальная скорость, км/ч .....	60
Глубина преодолеваемого брода, мм .....	700
Колесная база, мм .....	3525/1400
Дорожный просвет, мм .....	400
Габаритные размеры, мм .....	6840 x 2500 x 2640

# СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ УРАЛ-44202-31

Предназначен для буксировки полуприцепов по всем видам дорог и бездорожью. Изготовитель – АО "УралАЗ".



## Техническая характеристика

Колесная формула .....	6x6
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг .....	9000
Полная масса, кг .....	17150
на переднюю ось .....	4800
на тележку .....	12350
Полная масса автопоезда, кг .....	30000
Двигатель .....	ЯМЗ-238М2, диз.
Мощность, кВт (л.с.) .....	176 (240)
Максимальная скорость, км/ч .....	75
Колесная база, мм .....	3525/1400
Дорожный просвет, мм .....	400
Габаритные размеры, мм .....	7350 x 2500 x 2735

## СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ УРАЛ-44202-0311-31

Предназначен для перевозок насыпных и навалочных грузов самосвальным полуприцепом с задней разгрузкой модели 9516. Изготовитель – АО "УралАЗ".



### Техническая характеристика

Колесная формула .....	6x6
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг .....	8600
Полная масса автопоезда, кг .....	34800
на переднюю ось .....	4900
на тележку .....	12500
Двигатель .....	ЯМЗ-238М2, диз.
Мощность, кВт (л.с.) .....	176 (240)
Максимальная скорость, км/ч .....	75
Колесная база, мм .....	3525/1400
Дорожный просвет, мм .....	400
Габаритные размеры, мм .....	7200 x 2500 x 2720