

ов Н.А., Глазов А.А, Понкратов А.В., Архипов Ю.В.,
и А.В, Елизарова Г.В., Литвинов С.А.

дитель авторского коллектива:
Манакон

ельная, дорожная и специальная техника.

ый справочник / Манакон Н.А., Глазов А.А, Понкратов А.В.
М.: АО "ПРОФТЕХНИКА", 1996. - 304 с.: ил.

настоящем издании приведены краткие сведения об
гвенных строительных, дорожных и специальных машинах,
авленных на рынке Российской Федерации и других стран СНГ.
ля широкого круга специалистов.

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЗИЛ-4508 и ЗИЛ-45085

Предназначены для перевозки различных насыпных и навалочных грузов. Автомобиль-самосвал 4508 оснащен гидрораспределителем для управления опрокидыванием платформы автомобиля-самосвала и прицепа-самосвала, буксирным прибором, гидро-, пневмо- и электровыводами для подключения соответствующих систем прицепа-самосвала.



Технические характеристики

Модель	4508	45085
Базовое шасси	ЗИЛ-494500	...	ЗИЛ-494560
Колесная формула	4x2	4x2
Грузоподъемность, кг	5500	5800
Вместимость платформы, м ³	3,8	3,8
Снаряженная масса, кг	6090	5120
Полная масса, кг	11815	11200
на переднюю ось	3615	3000
на заднюю ось	8200	8200
Допустимая масса прицепа-самосвала, кг	8000	-
Двигатель	ЗИЛ-645, диз.	ЗИЛ-508.10
Мощность, кВт (л.с.)	136 (185)	110 (150)
Максимальная скорость, км/ч	90	90
Контр. расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	21	28,3
Угол подъема платформы, град.	50	50
Время подъема груженой платформы, сек	15	15