

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ЗИЛ-ММЗ-4508-03

Предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов в условиях промышленного и гражданского строительства. Изготовитель – АО "Мытищинский машиностроительный завод".



Технические характеристики

Базовое шасси	ЗИЛ-59450А (4х2)
Грузоподъемность, кг	7500
Снаряженная масса, кг	6260
Полная масса, кг	13985
на переднюю ось	3985
на заднюю ось	10000
Двигатель	ЗИЛ-6454, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	147 (200)
Максимальная скорость, км/ч	95
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	23,5
Вместимость кузова, м ³	5,3
Угол опрокидывания кузова, град.	50
Колесная база, мм	3800
Дорожный просвет, мм	230
Габаритные размеры, мм	6290 x 2500 x 2815

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ЗИЛ-ММЗ-4508

Предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов по всем видам дорог. Оснащен гидрораспределителем для управления опрокидыванием платформы автомобиля-самосвала и прицепа-самосвала. Модификации: 4508-01 - на шасси ЗИЛ-494730; 45085 - на шасси ЗИЛ-494560. Изготовитель – АО "Мытищинский машиностроительный завод".



Технические характеристики

Базовое шасси	ЗИЛ-494500 (4x2)
Грузоподъемность, кг	5500
Снаряженная масса, кг	6090
Полная масса, кг	11815
на переднюю ось	3615
на заднюю ось	8200
Допустимая масса прицепа-самосвала, кг	8000
Двигатель	ЗИЛ-645, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	136 (185)
Максимальная скорость, км/ч	90
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	2.1
Вместимость кузова, м ³	3.8
Угол подъема кузова, град.	50
Время подъема кузова, сек	15
Колесная база, мм	3800
Дорожный просвет, мм	230
Габаритные размеры, мм	6370 x 2500 x 2810