



**КРАТКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
СПРАВОЧНИК В 5 ТОМАХ**

*Том 4 выпущен под общей редакцией
д-ра тех. наук, проф. М.И. Гриффа*

Том 4


**СПЕЦИАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА**

Часть 2

**Коммунальная техника,
строительно-монтажная техника,
спецтехника для нефтегазового комплекса,
пожарная техника, автомастерские
и автолаборатории**

691804

Москва
Автополис-плюс
2005



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения»

Россия, 303000, Орловская область,

г. Мценск, микрорайон «Комзав»

Тел./факс: (09645) 2-22-49

Мусоровозы контейнерные

(КО-450-02)

(КО-450-04)

4829BA

4829DA

Предназначены для вывоза различного бытового и строительного мусора, накопившегося в съемных контейнерах.

Комплектация соответственно: 4829-0000010-01, 4829-0000010-03.

Базовое шасси – ЗИЛ-494560 (для 4829BA), ЗИЛ-433362 (для 4829DA).

Схема компоновки транспортного средства – капотная, расположение двигателя – переднее продольное.

Исполнение грузозахватного пространства – металлическая платформа с подъемно-опрокидывающим оборудованием и съемным цельнометаллическим контейнером.

Кабина – цельнометаллическая, двухдверная, трехместная.

Двигатель (тип, марка) – четырехтактный, бензиновый ЗИЛ-508.10; максимальная мощность (110/3200 (кВт/мин⁻¹)) и максимальный крутящий момент 402/1900 (Н·м /мин⁻¹).

Коробка передач – механическая, пятиступенчатая.

Главная передача – одноступенчатая, гипонидная, передаточное число главной передачи 6,33.

Подвеска:

передняя – зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами;

задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах.

Тормозные системы и привод:

рабочая – пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные;

стояночная – механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес.

Размер шин – 9.00R20.

Общие технические характеристики

Параметры	Модели	4829BA	4829DA
Шасси		ЗИЛ-494560	ЗИЛ-433362
Колесная формула/ведущие колеса		4 × 2 / задние	
Масса снаряженного транспортного средства		6645	
Полная масса транспортного средства, кг		11200	11000
	- на переднюю ось	3000	3000
	- на заднюю ось	8200	8000
Габаритные размеры, мм:			
	- длина (L)	6700	
	- ширина (B)	2500	
	- высота (H)	3000	
База, мм (L ₁)		3800	
Колеса передних/задних колес, мм:		1930 / 1850	
Емкость топливного бака, л		170	
Расход топлива, л/100 км		25,8	
Внешний габаритный радиус поворота, м		6,9	
Технологическое оборудование транспортного средства			
Тип привода исполнительных механизмов		Гидравлический	
Объем контейнера, м ³		7,8 ± 0,2	
Дополнительное оборудование транспортного средства		Отопитель кабины, трехцветный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки, фара для освещения рабочей зоны	

4829BA; 4829DA

