

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ ЗИЛ-ММЗ-2502

Предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов. Платформа прямобортная, с разгрузкой на три стороны. Предусмотрена установка надставных бортов. Изготовитель – АО "Мытищинский машиностроительный завод".



Технические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Базовое шасси | ЗИЛ-5301Б0 (4x2) |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Полная масса, кг | 6620 |
| Двигатель | Д-245, диз. |
| Мощность, кВт (л.с.) | 79 (107,4) |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 14,0 |
| Внутр. размеры кузова с надст. бортами, мм | 2890 x 2170 x 1150 |
| Угол подъема кузова, град | 50 |
| Колесная база, мм | 3650 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Габаритные размеры, мм | 5456 x 2253 x 2369 |

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-5301А0

Предназначен для городских, местных, пригородных и сельских перевозок промышленных, сельскохозяйственных, продовольственных, хозяйственных грузов по дорогам общей сети. Кабина трехместная. Платформа металлическая, с тентом. Изготовитель – АМО "ЗИЛ".



Технические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Базовое шасси | ЗИЛ-5301Б0 (4x2) |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Снаряженная масса, кг | 3725 |
| Полная масса, кг | 6950 |
| на переднюю ось | 2320 |
| на заднюю ось | 4630 |
| Двигатель | Д-245, диз. |
| Мощность, кВт (л.с.) | 77,2 (104,7) |
| Максимальная скорость, км/ч | 91 |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 14,0 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3750 x 2215 x 490 |
| Колесная база, мм | 3650 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Габаритные размеры, мм | 6175 x 2265 x 2885 |