

**СТРОИТЕЛЬНАЯ,  
ДОРОЖНАЯ  
И СПЕЦИАЛЬНАЯ  
ТЕХНИКА**

**КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК**

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,  
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**

**МОСКВА  
1998**

## ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЕА-16

Предназначен для выполнения земляных работ в промышленном, сельском и городском строительстве. Дополнительное оборудование: ковш емкостью 0,32/0,4/0,5 м<sup>3</sup>, грейфер, гидромолот, гидронужницы, бетонолом. Изготовитель – АО "Тверской экскаваторный завод".



### Технические характеристики

Базовое шасси .....	КамАЗ-43118
Вместимость ковша обратной лопаты, м <sup>3</sup> .....	0,65
Максимальная глубина копания, м .....	3,8
Максимальный радиус копания, м .....	7,2
Максимальная высота выгрузки, м .....	6,1
Продолжительность цикла, сек .....	16
Двигатель .....	Д-243Л
Мощность двигателя, кВт (л.с.) .....	59,6 (81)
Транспортная скорость, км/ч .....	70
Масса, кг .....	16000
Габариты в транспортном положении, мм .....	8310 x 2500 x 4000

## ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЕА-17

Предназначен для выполнения земляных работ в промышленном, сельском и городском строительстве. Дополнительное оборудование: ковш емкостью 0,32/0,4/0,5 м<sup>3</sup>, грайфер, гидромолот, гидроразрывщик, бетонолом. Изготовитель – АО "Тверской экскаваторный завод".



### Технические характеристики

Базовое шасси .....	Урал-5557
Вместимость ковша обратной лопаты, м <sup>3</sup> .....	0,65
Максимальная глубина копания, м .....	4,0
Максимальный радиус копания, м .....	7,2
Максимальная высота выгрузки, м .....	5,9
Продолжительность цикла, сек .....	16
Двигатель .....	Д-243Л
Мощность двигателя, кВт (л.с.) .....	59,6 (81)
Транспортная скорость, км/ч .....	70
Масса, кг .....	17000
Габариты в транспортном положении, мм .....	7860 x 2500 x 3830