

**СТРОИТЕЛЬНАЯ,
ДОРОЖНАЯ
И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА**

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**

**МОСКВА
1998**

ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ П-4.01.01

Предназначен для использования в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях при погрузке различных сыпучих и мелкокусковых материалов в транспортные средства и бункеры. Дополнительное оборудование: ковши уменьшенной и увеличенной вместимости, двухчелюстной ковш, челюстной захват. Изготовитель – АО "Челябинский тракторный завод".



Технические характеристики

Базовый трактор	T-10.11
Грузоподъемность, кг	4000
Вместимость основного ковша, м ³	2,0
Максимальная высота разгрузки, м	3,06
Заглубление рыхлителя, мм	350
Двигатель	Д-160.03
Мощность, кВт (л.с.)	132 (180)
Максимальная скорость, км/ч	8,6
Масса (без рыхлителя), кг	17900
Среднее удельное давление на грунт, кг/см	0,82
Габаритные размеры, мм	7320 x 2560 x 3300