



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК

Б10Б

БОЛОТОХОДНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

ТЕХНИКА ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ



ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ СТОИМОСТЬ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БОЛОТОХОДНЫЙ БУЛЬДОЗЕР Б10Б

ДВИГАТЕЛЬ

D180 - завод изготовитель ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК"

Мощность кВт (л.с.)	103 (140) или 132 (180)
Номинальная частота вращения об/мин	1070 или 1250
Частота вращения при максимальной крутящем моменте об/мин	800
Максимальный крутящий момент Н.м (Кгс.м)	1058 (108) или 1168 (118)
Запас крутящего момента проценты	25
Количество цилиндров	4
Рабочий объем л	14,48
Диаметр цилиндра и ход поршня мм	150x265
Топливо:	дизельное, керосин, газовый конденсат

ТРАНСМИССИЯ

Тип	механическая или гидромеханическая
Передаточное число бортового редуктора	14,79
Механизм поворота:	фрикционные с металлопластиковыми дисками

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Количество опорных катков	7
Высота базового гусеницы мм	920 или 690
Количество базовых гусеницы	45
Механизм натяжения гусеницы	пневматический

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Количество опорных катков	7
Ширина башмака гусеницы мм	930 или 690
Количество башмаков гусеницы	45
Механизм натяжения гусеницы	гидравлический

МАССА И ГАБАРИТЫ

Эксплуатационная с бульдозерным оборудованием кг	20150
Длина трактора с бульдозерным оборудованием мм	6270
Ширина мм	4260
Высота мм	3125

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прямой неповоротный отвал, объем прямого выкопания м ³ /уб.	5,32
Таловая лебедка ПТ-16 или ПТ-25, таловое усилие т / канатность м	16/190 или 20/70
Экскаваторное цепное оборудование для траншейных работ (ЭТЦ), ширина/глубина резания мм	140-280/2000
Поворотный отвал, объем прямого выкопания м ³ /уб.	4,0

Болотоходная
модификация
промышленного
трактора типа Т-10
имеет 7 катковую раму
тележек с увеличенной
колеей, башмаками
шириной до 920мм.
Давление на грунт
снижено до 0,035 МПа.
Трактор предназначен для
эффективного проведения
работ в дорожном,
промышленном и гидро-
техническом
строительстве,
в мелиорации и
ирригации на грунтах
с малой несущей
способностью,
при температурах
окружающего воздуха
от минус 50 С
до плюс 50 С.

Для работы на слабых почвах выпускаются тракторы Т10Б с увеличенной длиной опорной поверхности на грунт и уширенными до 900 мм башмаками гусениц. На эти тракторы может устанавливаться бульдозерное оборудование с прямым отвалом (Б10Б).

На специальной базе тракторов типа Т-10Б изготавливаются трубоукладчики ТР12 и ТР20, грузоподъемностью 12,5 и 20 тонн.

В соответствии с разработанной концепцией коренной модернизации, реализован комплекс технических усовершенствований тракторов типа Т-10:

- Т10М с новой компоновкой моторного отсека и установки гидроцилиндров, возможностью применения двигателей ЯМЗ, Cummins и др.;

- Т10М2 с подвеской гусеничных тележек на вынесенных осях и модульным планетарным бортредуктором;

- Б11 — на базе трактора Т10М2 повышенного технического уровня с шестигранной кабиной, современным дизайном и существенно улучшенными условиями труда оператора.