

### Технические характеристики скреперов

Показатель	Прицепные			Полуприцепные	Самоходные				
	ДЗ-33, ДЗ-33А	ДЗ-111, ДЗ-111А	ДЗ-172.1, ДЗ-172.5		ДЗ-87-1	ДЗ-11П	МоАЗ-6014	ДЗ-107-1, ДЗ-107-2	ДЗ-13А, ДЗ-13Б
Вместимость ковша, м <sup>3</sup>	3	4,5	8,8... 11	4,5... 8,3	8	11,5	15	15	18
Тип базовой машины: трактора тягача	ДТ-75С2 —	Т-4АП1 —	Т-170 —	Т-150К —	— МоАЗ-546П	— МоАЗ-6442	— Двухдвигательного типа	— БелАЗ-531Б	ДЗ-194 —
Мощность двигателя, кВт	70	96	125	121	158	165,4	184	264	276
Ширина резания, мм	2150	2430	2754	2320	2820	2820	3800	2870	2630
Глубина резания, мм	200	130	170	150	300	300	410	200	300
Скорость, км/ч: рабочая	2,5	2,51	2,58	2,61	2,6	5	3,8	3,2	3,9
транспортная	9,3	9,32	10,4	33	40	44	45	50	10,5
Толщина отсыпного слоя грунта, мм	350	400	400	450	175	450	500	510	506

Показатель	Прицепные			Полуприцепные	Самоходные				
	ДЗ-33, ДЗ-33А	ДЗ-111, ДЗ-111А	ДЗ-172.1, ДЗ-172.5	ДЗ-87-1	ДЗ-11П	МоАЗ-6014	ДЗ-107-1, ДЗ-107-2	ДЗ-13А, ДЗ-13Б	ДЗ-194
Колея колес, мм: тягача	1000	1100	1500	1860	2330	2370	2350	2490	—
скрепера	1700	1750	1700	1750	2370	2180	2350	2530	4200
Радиус поворота, мм	4500	5000	5200	5100	4600	4000	4800	4600	4500
Дорожный просвет под ножами, мм	350	350	350	350	475	350	550	560	550
Габаритные размеры, мм:									
длина	6700	7400	14 330	12 720	11 000	11 215	16 415	12 800	10 200
ширина	2470	2930	3150	2925	3240	3270	4300	3400	5260
высота	1970	2200	3300	2825	350	3500	4450	3600	4734
Масса, кг:									
эксплуатационная скрепера	8245	16 205	24 250	12 000	20 000	36 000	68 000	37 500	61 200
скреперного оборудова- ния	2750	4420	4890	4420	10 000	12 000	30 000	17 000	15 100