

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(НИИНАВТОПРОМ)

УДК 629.113(47) (085)

АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ,
ТРОЛЛЕЙБУСЫ,
ПРИЦЕПНОЙ СОСТАВ,
АВТОПОГРУЗЧИКИ
СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

АВТОМОБИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



УАЗ-3741-01



ЕрАЗ-762В



ЕрАЗ-3730

Параметры	УАЗ-3741-01	ЕрАЗ-762В	ЕрАЗ-3730
Завод-изготовитель	48	12	12
Начало выпуска	1985 г.	1980 г.	1985 г.
ТУ	37.001.1218-84	37.001.131-77	37.001.1256-85
Код ОКП	45 1112 3149	45 2111 2049	45 2111 2043
Колесная формула	4x4	4x2	4x2
Масса перевозимого груза, кг	800	1000	1000
Масса снаряженного автомобиля, кг	1720	1475	1540
Полная масса, кг	2680	2625	2615
Нагрузка на дорогу, кН (кгс):			
через шины передних колес	12,3 (1270)	11,9 (1210)	11,1 (1130)
через шины задних колес	13,8 (1410)	13,9 (1415)	14,6 (1485)
Габаритные размеры, мм	4460x1940x2100	5030x1790x2180	4450x2300x2466
База, мм	2300	2700	2700
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445	1410 / 1410	1640 / 1620
Дорожный просвет, мм	220	205	185
Двигатель	414.10 / К		3МЗ-24-01 / К
количество и-расположение цилиндров	4Р		4Р

Параметры	УАЗ-3741-01	ЕрАЗ-762В	ЕрАЗ-3730
рабочий объем	2,445	2,445	
мощность, кВт (л.с.), при мин ⁻¹	56,7 (77) / 4000	62,5 (85) / 4500	
крутящий момент, Н·м (кгс·м), при мин ⁻¹	166,7 (17) / 2200-2500	171,6 (17,5) / 2400-2600	
Топливо	Бензин А-76		
Сцепление	1-дисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач	Механическая, 4-ступенчатая	Механическая, 3-ступенчатая	Механическая, 4-ступенчатая
передаточные числа	4,12; 2,64; 1,58; 1,00; з.х. 5,22	3,11; 1,77; 1,00; з.х. 3,74	4,124; 2,64; 1,58; 1,00; з.х. 5,224
Раздаточная коробка	Механическая, 2-ступенчатая, с муфтой включения переднего моста; 1,94; 1,00	-	-
Главная передача	Коническая (спиральные зубья); 5,125	Гипоидная; 4,55	Коническая (спиральные зубья); 5,125
Рулевой механизм	Глобоидальный червяк и 2-гребневой ролик; 20,3	Глобоидальный червяк и 2-гребневой ролик; 18,2	Глобоидальный червяк и 2-гребневой ролик; 20,3
Тормозные системы:			
рабочая	2-контурная, с барабанными тормозами и гидравлическим приводом	С барабанными тормозами и гидравлическим приводом	
стояночная	Трансмиссионная, с механическим приводом	Трансмиссионная, с механическим приводом	
Подвеска:			
передняя	Зависимая, рессорная	Независимая, пружинная	Зависимая, рессорная
задняя	215-380 (8.40-15)	Зависимая, рессорная 185/80R15	185/80R15
Шины	Вагонной компоновки цельнометаллический, грузовое помещение имеет боковую створчатую и заднюю 2-створчатую двери	Вагонной компоновки цельнометаллический; грузовое помещение имеет боковую и заднюю одностворчатую двери; кабина водителя отделена от грузового помещения металлической перегородкой	Полукапотный, металлический 3-дверный; грузовое помещение имеет заднюю 2-створчатую дверь и раздвижные двери кабины
Кузов			
размеры грузового помещения, мм	2733x1818x1315	3300x1640x1385	2400x1850x1800
проём двери, мм:			
задней	1370x1140	940x1107	1470x1450
боковой	850x1360	900x1107	-
погрузочная высота, мм	720	650	660
Максимальная скорость, км/ч	100	105	100
Тормозной путь, м, со скорости, км/ч	53 / 70	44,8 / 70	48 / 70
Расход топлива, л/100 км	11,4	12,7	11,6
Ресурс, тыс. км	200	160	180

Параметры	ГЗСА-891	ГЗСА-891Б	ГЗСА-891В	Мод. 37211
Завод-изготовитель	8	8	8	20
Начало выпуска	1964 г.	1979 г.	1985 г.	1984 г.
ТУ	37.001.300-78	37.001.749-79	37.001.1273-85	37.001.1160-83
Код ОКП	45 2111 2001	45 2111 2035		45 2117 2011
Колесная формула	4x2	4x2	4x2	4x2
Шасси	ГАЗ-52-01	ГАЗ-52-08	ГАЗ-52-27	ГАЗ-53-12-01
Масса перевозимого груза, кг	2000	2000	1720	3500
Масса снаряженного автомобиля, кг	3300	3300	3910	4250
Полная масса, кг	5450	5450	5780	7900

АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ, АВТОРЕФРИЖЕРАТОРЫ



ЕрА3-762ВИ



ЕрА3-37301

Параметры	ЕрА3-762ВИ	ЕрА3-37301
Завод-изготовитель	12	12
Начало выпуска	1981 г.	1986 г.
ТУ	37.001.1005-80	
Код ОКП	45 2112 2066	45 2112 2032
Колесная формула	4x2	4x2
Базовый автомобиль	ЕрА3-762В	ЕрА3-3730
Масса перевозимого груза, кг	800	800
Масса снаряженного автомобиля, кг	1675	1740
Полная масса, кг	2625	2615
Нагрузка на дорогу, кН (кгс):		
через шины передних колес	12,0 (1220)	11,1 (1130)
через шины задних колес	13,8 (1405)	14,6 (1485)
Габаритные размеры, мм	5030x1790x2180	4450x2300x2466
Двигатель		ЗМЗ-24-01 / К
мощность, кВт (л.с.), при мин ⁻¹		62,5 (85) / 4500
Топливо		Бензин А-76
Кузов	Вагонной компоновки, цельнометаллический, 4-дверный, изотермический; грузовое помещение отделено от водителя металлической перегородкой, имеет боковую и заднюю одностворчатые двери	Полукапотный, цельнометаллический, 3-дверный, изотермический; грузовое помещение отделено от водителя металлической перегородкой, имеет заднюю двустворчатую дверь и раздвижные двери кабины водителя
размеры грузового помещения, мм	3130x1546x1225	2240x1690x1640
проем двери, мм:		
задней	940x1107	1470x1450
боковой	900x1107	-
погрузочная высота, мм	736	740
Максимальная скорость, км/ч	105	100
Тормозной путь, м, со скорости, км/ч	44,8 / 70	48 / 70
Расход топлива, л/100 км, при скорости, км/ч	12,7 / 60	11,6 / 60
Ресурс, тыс. км	160	180