

СПРАВОЧНИК ТЕХНИКА- ДОРОЖНИКА

Под редакцией доктора технических наук
профессора В. К. НЕКРАСОВА

с 8 КХ

595513



Бульдозеры-рыхлители

Показат ели	ДЗ-90С	ДЗ-35С (Д-875С)	ДЗ-34С (ДЗ-872АС)	ДП-14 (Д-705)	ДП-15 (Д-706)
Базовый трактор	T-130.1Г-1	T-180КС (или T-180Г)	ЛЭТ-250М	T-100МЗГП	T-100МГП
<i>Бульдозерное оборудование</i>					
Модель	ДЗ-27С	ДЗ-35С	ДЗ-34С	ДЗ-18	ДЗ-54С
Тип	Неповоротный			Поворотный (max 27°)	Неповорот- ный
Длина отвала, мм	3200	3640	4540	3970	3240
Высота отвала, мм	1300	1230	1550	1000	1200
Угол резания, град	55	50	55	55	55
Подъем над опорной поверхностью, мм	940	700	905	1050	850
Опускание ниже опор- ной поверхности, мм	400	400	450	400	400
Управление рабочим органом	Гидравлическое				
<i>Рыхлительное оборудование</i>					
Марка рыхлителя	ДП-5С	ДП-22С	ДП-9С	ДП-5С	ДП-5С
Число зубьев	3	3	3	3	3
Шаг зубьев (рассто- яние между осями), мм	700	700	1020	700	700
Максимальное опуска- ние зубьев ниже опорной поверхности, мм	400	400	700	700	400
Максимальный подъем зубьев над опорной по- верхностью, мм	570	570	700	850	545
Максимальный угол въезда (задний), град	25	27	20	20	20
Ширина полос рыхле- ния, м	1,9	2,0	2,55	1,9	1,9
Наибольшая скорость передвижения, км/ч	11,2	2,74— 4,85	2,3—19,0	До 10, 13	До 10, 13
Габаритные размеры, мм:					
длина	6210	8350	9100	6380	5980
ширина	3200	3640	4540	3970	3200
высота	3065	2825	3180	3040	3040
Масса с трактором, т	17,90	22,7	36,62	15,30	15,53
Цена, руб.	14000	26400	55000	9500	9500

Примечания. 1. В десятой пятилетке будет снят с производства трактор Т-100 и заменен трактором мощностью 130 л. с. На базе этого трактора освоен выпуск бульдозеро-рыхлителей ДЗ-116ХЛ с неповоротным отвалом. Рыхлительное оборудование ДП-25С. Управление гидравлическое. 2. Промышленность осваивает бульдозеры-рыхлители ДЗ-34С на тракторе Т-330 и ДЗ-34С на тракторе Т-500. 3. Бульдозер-рыхлитель ДЗ-90С выпускается со знаком качества.