

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ МАЗ-64228

Предназначен для буксировки полуприцепов по всем видам дорог, работы в составе самосвального автопоезда с полуприцепом-самосвалом МАЗ-9506. Кабина двухместная, с двумя спальными местами. Изготовитель – "МАЗ".



Технические характеристики

Колесная формула	6x4
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	14500
Снаряженная масса, кг	9750
Полная масса, кг	24500
на переднюю ось	6500
на тележку	18000
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг	34300
Двигатель	ЯМЗ-8421.10, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	265 (360)
Максимальная скорость, км/ч	90
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	45,7
Колесная база, мм	290/1400
Дорожный просвет, мм	260
Габаритные размеры, мм	6600 x 2500 x 4000

САМОСВАЛЬНЫЙ АВТОПОЕЗД МАЗ-64228+МАЗ-9506

Предназначен для перевозки грузов на стройках с большим объемом земляных работ. Кузов цельнометаллический, с автоматически открывающимся задним бортом. Кабина двухместная, со спальными местами. Изготовитель – "МАЗ".



Технические характеристики

Базовый тягач	МАЗ-64228
Грузоподъемность, кг	26000
Снаряженная масса полуприцепа, кг	8500
Полная масса полуприцепа, кг	34500
на седельное устройство	14500
на тележку	18000
Полная масса автопоезда, кг	45000
Максимальная скорость автопоезда, км/ч	90
Вместимость кузова, м ³	16,42
Угол подъема кузова, град.	50
Колесная база, мм	1370
Габаритные размеры полуприцепа, мм	8735 x 2500 x 3300