

С 741

# СПРАВОЧНИК ТЕХНИКА- ДОРОЖНИКА

Под редакцией доктора технических наук  
профессора В. К. НЕКРАСОВА

н. 25

с 8 КХ  
595513

**БИБЛИОТЕКА**  
Краснодского  
политехнического института



Показатели	ДУ-26* (Д-614)	Показатели	ДУ-26* (Д-614)	
Длина кулачка, мм	200	Габаритные размеры, м:		
Количество рядов кулачков	10		длина	4,905
Ширина уплотняемой полосы, м	1,8		ширина	2,196
			высота с кулачками	1,8
			Цена, руб.	1,380

\* Выпускается со Знаком качества.

Таблица XIII.13

## Самоходные статические катки с гладкими вальцами

Показатели	ДУ-50	ДУ-48А	ДУ-9В (Д-400В)	ДУ-49А	ДУ-8В (Д-399В)
Тип катка	Двухосный трех- вальцовый	Двухосный трех- вальцовый	Трехосный трех- вальцовый	Трехосный трех- вальцовый	Двухосный двух- вальцовый
Масса катка, т:					
с балластом	8,0	13,0	18,0	18,0	8,0
без балласта	6,5	10,0	10,3	11,0	13,0
Линейное давление заднего вальца, кг/см:					
без балласта	50	72	50	35	50
с балластом	70	75	50	35	60
Диаметр вальцов, мм:					
переднего (ведомого)	1000	1000	1300	1300	1300
заднего (ведущего)	1300	1600	1600	1600	1600
среднего	—	—	—	1300	—
Скорости движения (вперед и назад), км/ч, на передачах:					
I	2,73	0—6,55	0—235	0—7,8	0—2,25
II	7,85	—	0—5,26	—	0—5,26
III	—	—	0—8,0	—	0—8,0
Ширина уплотняемой полосы, м	1,8	1,85	1,29	1,29	1,29
Радиус поворота по внутреннему следу, м	3,0	3,6	4,3	4,5	3,6
Дорожный просвет, мм	400	300	315	280	315
База катка, мм	3010	3430	4460	3820	2700
Мощность двигателя, л. с.	50	50	50	50	50
Габаритные размеры, мм:					
длина	4378	5200	6080	5115	4320
ширина	1800	1850	2070	2040	2070
высота	2600	2500	2500	3410	3200
Цена, руб.	3180	6330	7200	5800	7200

Примечания. 1. Самоходные катки с гладкими вальцами статического действия снабжены сервоуправлением, гидромеханической трансмиссией, обеспечивающей плавность хода и трогания с места. 2. Каток ДУ-48А выпускается со Знаком качества.