

СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

**ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**

**МОСКВА
1998**

КАТОК САМОХОДНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ДУ-54М

Предназначен для уплотнения покрытий и оснований при строительстве и ремонте дорог, тротуаров, парковых аллей, спортивных площадок. Изготовитель – Калининградское АО "Стройдормаш".



Технические характеристики

Масса (без балласта/с балластом), кг	1300/2200
Ширина уплотняемой полосы, м	0,87
Диаметр ведомого вальца, мм	610
Диаметр ведущего вальца, мм	890
Статическая линейная нагрузка, кг/см	16-18
Вынуждающая сила при частоте 58 Гц, кг	1200
Двигатель	УД-25М
Мощность, кВт (л.с.)	5,9 (8)
Скорость движения, км/ч:	
рабочая	1,8-3,0
транспортная	6,0
Габаритные размеры, мм	2800 x 1100 x 1600