

УДК 621+624+625+628+648+693

Авторы:

Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В.

Руководитель авторского коллектива:

Н.А. Манаков

Строительная, дорожная и специальная техника.

Краткий справочник / Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В.

– М.: АО "ПРОФТЕХНИКА", 1998. – 640 с.: ил.

В настоящем издании приведены краткие сведения об отечественных строительных, дорожных и специальных машинах, представленных на рынке Российской Федерации и других стран СНГ.

Для широкого круга специалистов.

УДК 621+624+625+628+648+693

© Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В., 1998

© АО "ПРОФТЕХНИКА", 1998

Издание осуществлено при участии ООО "МИК"

ISBN 5-87902-090-8

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ МЗКТ-74131

Предназначен для перевозки тяжелой техники и крупногабаритных грузов на полуприцепах МЗКТ-9378 и МЗКТ-99867. Кабина двухместная, с двумя спальными местами. Изготовитель – "Минский завод колесных тягачей".



Технические характеристики

Колесная формула	8x8
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	30000
Масса перевозимого груза, кг	52000/70000
Полная масса автопоезда, кг	94000/124000
Допустимая осевая нагрузка тягача, кг	15500
Допустимая осевая нагрузка полуприцепа, кг	35500/20000
Двигатель	ЯМЗ-8401.10-14, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	478 (650)
Максимальная скорость (автопоезда), км/ч	50 (30)
Радиус поворота, м	16
Размеры грузовой платформы, мм	5800 x 3200 / 8800 x 3650
Погрузочная высота полуприцепа, мм	1240/1400
Колесная база, мм	2200/2750/1700
Дорожный просвет, мм	400
Габаритные размеры, мм	26750 x 3650 x 3670

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ МЗКТ-7429

Предназначен для перевозки тяжелой техники и крупногабаритных грузов на полуприцепах МЗКТ-9378 и МЗКТ-5247Д. Кабина двухместная, с двумя спальными местами. Изготовитель – "Минский завод колесных тягачей".



Технические характеристики

Колесная формула	8x8
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	23000
Масса перевозимого груза, кг	50000
Полная масса автопоезда, кг	88000
Допустимая осевая нагрузка тягача, кг	12500
Допустимая осевая нагрузка полуприцепа, кг	22000
Двигатель	ЯМЗ-8424.10-03, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	346 (470)
Максимальная скорость (автопоезда), км/ч	70 (50)
Радиус поворота, м	15
Размеры грузовой платформы, мм	4700 x 3200 / 5800 x 3270
Погрузочная высота полуприцепа, мм	640/1200
Колесная база, мм	2200/2650/1700
Дорожный просвет, мм	400
Габаритные размеры, мм	22250 x 3270 x 3760

АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ МЗКТ-75165

Предназначен для перевозки насыпных материалов по дорогам всех категорий и в условиях бездорожья. Кабина двухместная, с двумя спальными местами. Изготовитель – "Минский завод колесных тягачей".



Технические характеристики

Колесная формула	8x8
Грузоподъемность, кг	24500
Снаряженная масса, кг	22500
Полная масса, кг	47000
на передние оси	2x11000
на задние оси	2x12500
Двигатель	ЯМЗ-8424.10-03, диз.
Мощность, кВт (л.с.)	346 (470)
Максимальная скорость, км/ч	70
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км	63
Вместимость платформы, м ³	16,5
Время подъема платформы, сек	30
Колесная база, мм	2200/2650/1700
Дорожный просвет, мм	400
Габаритные размеры, мм	10020 x 3070 x 3500